



Kit Verificador de Red / Comprobación Voz-Datos-Video / Pantalla LCD Retroiluminada / Detección PoE 90W / Sonda Intellitone Pro 200 / 295 ft (90 m)

SKU: MS2-KIT Marca: FLUKE NETWORKS Categoría: Herramientas

\$48,563.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 20px;'>Verificador de Red para Comprobación Integral de Cableado</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>Los verificadores de cable de la serie MicroScanner2 simplifican la comprobación de cableado de voz, datos y video en entornos profesionales. Recoge los resultados de cuatro modos de comprobación diferentes y los muestra simultáneamente en una única pantalla: mapa de cableado gráfico, longitud de los pares, distancia hasta los fallos e identificación de cables y dispositivos en el extremo remoto. Admite prácticamente cualquier tipo de comprobación de cable de bajo voltaje sin necesidad de adaptadores adicionales, reduciendo significativamente el tiempo de diagnóstico y los errores operativos. Las instalaciones de alta calidad son ahora más eficientes que nunca con este enfoque integrado.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Visualización simultánea de 4 modos de comprobación en pantalla únicaCompatibilidad con cableado de bajo voltaje sin adaptadores externosMapa de cableado gráfico con indicación precisa de distancia a fallosIdentificación automática de dispositivos en el extremo remoto del cableDetección de potencia PoE hasta 90W conforme al estándar IEEE 802.3btSonda Intellitone Pro 200 incluida para localización avanzada de cables<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 14px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Funciones de Comprobación</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Modos simultáneos: 4 resultados en pantalla</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Mapa de cableado: Gráfico con distancia a fallos</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Longitud de pares: Medición precisa de segmentos</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Identificación remota: Dispositivos en extremo lejano</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad de Cableado</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Bajo voltaje: Sin adaptadores requeridos</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Aplicaciones: Voz, datos y video</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Tipos de cable: Prácticamente cualquier tipo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Detección de Energía PoE</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Potencia máxima: 90W</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Estándar: IEEE 802.3bt</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Clasificación: PoE++ / 4-pair PoE</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Pantalla y Visualización</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Tipo: LCD retroiluminada</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Visualización: Resultados simultáneos multilinea</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Mapa gráfico: Representación visual de pares</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Sonda Incluida</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Modelo: Intellitone Pro 200</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Función: Localización avanzada de cables</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Tecnología: Tono digital inteligente</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Contenido del Kit</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Unidad principal: MicroScanner2</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Sonda: Intellitone Pro 200</p><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>Accesorios: Complementarios de operación</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Beneficios Operativos</h4><p style='color: inherit; margin: 6px 0; font-size: 13px; line-height: 1.6;'>La consolidación de cuatro modos de comprobación en una única pantalla elimina la necesidad de alternar entre funciones, acelerando el flujo de trabajo del técnico. La eliminación de adaptadores para cableado de bajo voltaje reduce el equipo transportado y minimiza puntos de fallo potenciales. La detección de PoE hasta 90W garantiza compatibilidad con las instalaciones más modernas, incluyendo cámaras PTZ, puntos de acceso Wi-Fi 6 y pantallas digitales de alto consumo.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resultados simultáneos de 4 modos de comprobación
Característica 2	Admite cableado de bajo voltaje sin adaptadores
Característica 3	Mapa de cableado gráfico con distancia a fallos
Característica 4	Identificación de dispositivos en extremo remoto
Característica 5	Detección PoE hasta 90W con estándar 802.3bt
Característica 6	Incluye sonda Intellitone Pro 200 y accesorios

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 17:19