



Kit Protector de Cerradura Eléctrica / 24 VCC / 19 A / 61 mm (2.4 ft) x 13 mm x 13 mm / 2 Unidades / Control de Acceso

SKU: DTK-ESS Marca: DITEK Categoría: Corriente Alterna

\$914.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Este kit de protectores para cerraduras eléctricas está diseñado para salvaguardar circuitos sensibles en sistemas de control de acceso y cerraduras magnéticas. Opera a 24 VCC con capacidad de soportar hasta 45 VCC en condiciones de pico, ofreciendo protección modo L-G (línea-tierra) que no interfiere con la operación normal del equipo. Su diseño ultracompacto de 61 mm x 13 mm x 13 mm permite una instalación discreta dentro de marcos de puertas, mientras que el peso de apenas 14 gramos facilita su montaje sin afectar la mecánica de la cerradura. El producto se comercializa en pares para asegurar la protección integral de ambos extremos del circuito eléctrico.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Protección L-G para circuitos sensibles de cerraduras eléctricasInstalación paralela que no interfiere con la operación normalDiseño compacto para encajar en marcos de puertasVivienda de termoretráctil de vinilo resistenteConexión por terminales calibre 18 AWGVendido en par para proteger ambos extremos del circuito<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje de servicio</div><div style="font-size: 16px; font-weight: 600;">24 VCC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Máximo voltaje de operación</div><div style="font-size: 16px; font-weight: 600;">45 VCC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Corriente continua máxima</div><div style="font-size: 16px; font-weight: 600;">19 A</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Peso</div><div style="font-size: 16px; font-weight: 600;">14 g</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Conexión</div><div style="font-size: 16px; font-weight: 600;">Terminales calibre 18 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Modos de protección</div><div style="font-size: 16px; font-weight: 600;">L-G (Línea-Tierra)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Vivienda</div><div style="font-size: 16px; font-weight: 600;">Funda de termoretráctil de vinilo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Cantidad por kit</div><div style="font-size: 16px; font-weight: 600;">2 unidades</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Sistemas de control de accesoCerraduras magnéticasCerraduras de perno eléctricas</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección L-G para circuitos sensibles de cerraduras
Característica 2	Instalación paralela sin interferir operación normal
Característica 3	Diseño compacto para marcos de puertas estándar
Característica 4	Vivienda de termoretráctil de vinilo resistente
Característica 5	Conexión por terminales calibre 18 AWG
Característica 6	Vendido en par para proteger ambos extremos