



Kit Puesta a Tierra 200A / Electrodo Cobre Electrolítico / Diseño Delta / Filtro Equipotencial / Compuesto 12 kg / Barra Unión + Conectores + Registro

SKU: LPGROUND200AKIT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Tierras Físicas

\$18,956.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción Electrodo LPGROUND200A fabricado en cobre con tratamiento electrolítico para obtener mayor conductividad, baja resistencia y durabilidad en terrenos agresivos. La Barra de Unión LPBUSMURO brinda puntos de conexión de las diferentes aplicaciones que se desean proteger. El Spray LPANTICORROSIVO brinda protección contra la corrosión a objetos o superficies metálicas. El Registro LPREGISTRO7 brinda un fácil acceso para inspección y mantenimiento preventivo del electrodo de puesta a tierra. Aplicaciones Proporcionar seguridad a las personas. Proteger la infraestructura, equipos eléctricos y electrónicos. Proteger instalaciones. Garantizar la operación de las protecciones. Estabilizar el voltaje. Disipar la corriente del rayo. Limitar las sobretensiones transitorias (picos de voltaje). Drenar cargas estáticas que presentan las masas metálicas respecto a tierra. Incluye los siguientes componentes: Cant. U. Modelo Descripción 1 Pza. LP-GROUND-200A Electrodo para Corriente Máxima de 30 Amp. con Compuesto Mejorador de Terreno. 1 Pza. LP-BUS-MURO Barra de Unión con 1000 A de Capacidad. Incluye Montaje para Muro y Aisladores. 2 Pza. LP-CV-20 Conector Tipo Perro para Varilla 5/8" a Cable Calibre 4 a 2/0 AWG. 3 Pza. LP-CB-20 Conector Mecánico Tipo Zapata para Bornes de 1/2" a Cable de Cal. 4 a 2/0 AWG. 1 Pza. LP-REGISTRO-7 Registro de 7 in para Acceso a Pruebas y Revisión de Electrodo. 1 Pza. LP-ANTICORROSIVO Spray de Protección Anticorrosiva y Dieléctrica Componentes Recomendados (No Incluidos) Modelo Descripción SLY-287-GRN Cable de Cobre Recubierto THW-LS Calibre 4 AWG 19 Hilos Color Verde SLY-304-GRN Cable 10 awg color verde PNL-1/0-L Terminal Cal. 8 a 1/0 AWG, Orificio para perno de 5/16" HUB-TP-10-516 Terminal de Ojillo 5/16 in (8 mm)/ Calibre 12-10 AWG HUB-T10-14 Terminal de Ojillo para Tornillo de 1/4" (6 mm) y Calibre 12-10 AWG. Curso básico para selección e implementación de sistemas de protección

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Electrodo con tratamiento electrolítico para máxima conductividad
Característica 2	Diseño delta optimiza área de contacto y disipación
Característica 3	Filtro equipotencial reduce ruidos y corrientes de retorno
Característica 4	Compuesto reactivador disminuye resistividad del terreno
Característica 5	Barra de unión centraliza conexiones de protección
Característica 6	Registro de inspección facilita mantenimiento preventivo