



Kit Punto a Punto / Wi-Fi 5 867 Mbps / 5 GHz / Alcance 5 km (16,404 ft) / Antena 16 dBi / 3 Puertos Gigabit / IP55 / Administración Cloud

SKU: RG-EST350G Marca: RUUIJE Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,977.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El kit punto a punto está diseñado para establecer enlaces inalámbricos de alta capacidad entre ubicaciones remotas sin necesidad de infraestructura cableada. Opera en la banda de 5 GHz con tecnología Wi-Fi 5 (802.11ac Wave2), alcanzando una velocidad máxima de 867 Mbps mediante configuración MIMO 2x2 con MU-MIMO. Integra una antena direccional de 16 dBi con polarización horizontal de 31° y vertical de 14°, permitiendo un alcance efectivo de hasta 5 km (16,404 ft) en condiciones de línea de vista despejada. La unidad incorpora tres puertos Ethernet Gigabit para conectividad cableada de respaldo o expansión de red, y soporta condiciones ambientales extremas mediante su clasificación IP55 y rango térmico operativo de -30°C a +65°C. La administración a través de plataforma cloud permite supervisión, configuración y mantenimiento remoto sin costos adicionales de licenciamiento.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;">• Enlace punto a punto pre-configurado de fábrica<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;">• Estándar inalámbrico: Wi-Fi 5 (802.11ac Wave2)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;">• Velocidad máxima: 867 Mbps en banda 5 GHz<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ganancia de antena integrada: 16 dBi<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;">• Polarización: H: 31° / V: 14°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;">• Distancia recomendada: 5 km (16,404 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;">• Puertos: 3 x 10/100/1000 Mbps Ethernet<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección: IP55 para uso en exterior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango térmico operativo: -30°C a +65°C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño Inalámbrico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">Configuración MIMO: 2x2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">Velocidad máxima: 867 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">Banda de operación: 5 GHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">MU-MIMO: Soportado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">Ganancia de antena: 16 dBi<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">Polarización H: 31°<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">Polarización V: 14°</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Administración y Contenido</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">Plataforma de gestión: Cloud<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">Costo de administración: Sin costo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">Configuración inicial: Pre-configurado de fábrica<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);">Tipo de producto: Kit punto a punto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace pre-configurado de fábrica para despliegue inmediato sin ajustes complejos
Característica 2	Alcance de 5 km (16,404 ft) en terreno abierto para conectividad entre edificios remotos
Característica 3	3 puertos Gigabit para integración directa con switches y routers existentes
Característica 4	Operación en exterior de -30°C a +65°C con protección IP55 contra polvo y agua
Característica 5	Administración centralizada en la nube sin licencias adicionales ni costos recurrentes
Característica 6	MU-MIMO 2x2 para transmisión eficiente con múltiples flujos de datos simultáneos