



KIT RASTREADOR VEHICULAR 4G LTE CAT 1 Y 2G/ ANUALIDAD DE SIM600MB1Y/ ANUALIDAD DE EPCOMGPSCODE

SKU: FMC130KIT Marca: TELTONIKA Categoría: Trackers GPS

\$3,983.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>Teltonika modelo: FMC130</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FMC130 de Teltonika es un rastreador vehicular avanzado diseñado para seguimiento y monitoreo preciso en tiempo real. Equipado con conectividad 4G LTE Cat 1 y soporte para múltiples sistemas GNSS, garantiza operatividad continua y confiable. Cuenta con una batería interna de respaldo de 170 mAh que asegura funcionamiento bajo cualquier circunstancia. Su arquitectura incluye 3 entradas digitales, 3 salidas digitales, 2 entradas analógicas y interfaz 1-Wire para integración con diversos sensores y periféricos. Ideal para gestión de flotas y aplicaciones móviles profesionales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 2px;'>Conectividad: 4G LTE Cat 1<li style='margin-bottom: 5px;'>GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería interna: 170 mAh (respaldo)<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas digitales: 3<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas digitales: 3<li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas analógicas: 2<li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz 1-Wire: Sí<li style='margin-bottom: 5px;'>Botón SOS: GP5SOS (accesorio no incluido)<li style='margin-bottom: 5px;'>Relevador: 12VRELAY (accesorio no incluido)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de programación: 60146 (accesorio no incluido)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz 1-Wire: Sí</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 10-30 V DC<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: Bajo consumo en modo reposo<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 65 x 56 x 20 mm (2.56 x 2.20 x 0.79 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 60 g<li style='margin-bottom: 5px;'>Temp. Operación: -40 °C a +85 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 5% a 95% (sin condensación)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: IP30</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rastreador GPS FMC130<li style='margin-bottom: 5px;'>SIM de datos: SIM600MB1Y<li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia de epcomgps: EPCOMGPSCODE<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;'><div style='flex: 1 1 200px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit; text-align: left;'>Accesorios no incluidos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px; text-align: left;'>☆ Botón SOS (GP5SOS)<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px; text-align: left;'>☆ Relevador (12VRELAY)<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 18px; text-align: left;'>☆ Cable de programación (60146)</div><div style='flex: 1 1 200px;'><h4 style='font-size: 16px; font-weight: bold; text-transform: uppercase; opacity: 0.8; color: inherit;'>
</h4></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería interna de 170 mAh para operación continua ante fallas de alimentación
Característica 2	Conectividad 4G LTE Cat 1 con retroceso 2G para cobertura extendida
Característica 3	Posicionamiento multi-GNSS con GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS
Característica 4	3 entradas digitales y 3 salidas digitales para control de periféricos vehiculares
Característica 5	2 entradas analógicas e interfaz 1-Wire para integración de sensores diversos
Característica 6	Arquitectura expandible con soporte para botón SOS y relevador externo