



Kit Receptor Inalámbrico / Alcance 45 m (147.6 ft) / 2 Controles Remotos / Cable RG58 3 m / Antena Externa

SKU: KIT-CME-WL Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$4,013.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit receptor inalámbrico permite habilitar el control remoto en barreras vehiculares y motores para puertas corredizas o abatibles. Integra un receptor de radiofrecuencia con antena externa, diseñado para operar con una distancia de hasta 45 metros en condiciones de línea de vista. El sistema incluye dos controles remotos modelo 432ee y cable coaxial RG58 de 3 metros para el despliegue de la antena en ubicaciones óptimas de recepción. Su configuración facilita la expansión de funcionalidades en instalaciones de control de acceso existentes sin requerir modificaciones estructurales significativas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Receptor inalámbrico con antena externa<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance hasta 45 metros en línea de vista<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye 2 controles remotos modelo 432ee<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable RG58 de 3 metros incluido para conexión de antena<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con barreras y motores de automatización de accesos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación simplificada y rápida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Receptor inalámbrico con antena externa<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance máximo: 45 m (147.6 ft) en línea de vista<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Controles remotos incluidos: 2 unidades modelo 432ee<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Barreras y motores para automatización de accesos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena: Externa modelo 001-top-a433n<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable coaxial: RG58, 3 metros (001-top-rg58)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: Fácil y rápida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 receptor inalámbrico modelo 001-af-43s<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>1 antena externa modelo 001-top-a433n<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>2 controles remotos modelo 001-top-432-ee</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto para barreras y motores de puertas automáticas
Característica 2	Alcance de 45 m (147.6 ft) en línea de vista con antena externa
Característica 3	Incluye dos transmisores 432ee listos para usar
Característica 4	Cable RG58 de 3 m para posicionamiento flexible de antena
Característica 5	Compatibilidad directa con equipos de automatización de accesos
Característica 6	Instalación simplificada sin necesidad de cableado de control