



Kit de Refuerzo Sonoro / 2 Bocinas 2 Vías 10" / Amplificador Clase D 2x800W a 4Ω / Respuesta 50 Hz - 20 kHz / Conectores Speakon NL4 y XLR

SKU: CBR10KIT/PX

Marca: YAMAHA

Categoría: Bocinas Activas

\$46,947.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Este kit de refuerzo sonoro profesional integra dos bocinas pasivas de dos vías con woofer de 10" y motor de compresión de 2', complementadas con un amplificador de potencia Clase D de alta eficiencia. La configuración está diseñada para aplicaciones de audio en primer plano en espacios de entretenimiento, auditorios y salas de capacitación. El diseño compacto y liviano de las bocinas facilita su transporte e instalación tanto en despliegues móviles como en sistemas fijos. El amplificador incluye presets específicos para altavoces YAMAHA, simplificando la optimización del sistema.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Kit compuesto por 2 bocinas CBR10 y 1 amplificador PX5<li style="margin-bottom: 8px;">Bocinas de 2 vías con woofer de 10" y motor de compresión de 2'<li style="margin-bottom: 8px;">Potencia nominal de 350W PGM por unidad de bocina<li style="margin-bottom: 8px;">Respuesta en frecuencia de 50 Hz a 20 kHz<li style="margin-bottom: 8px;">Amplificador Clase D: 2 x 500W a 8Ω / 2 x 800W a 4Ω<li style="margin-bottom: 8px;">Conectores: 1x 1/4" TRS, 1x Speakon NL4MP en bocinas; XLR balanceado en amplificador<li style="margin-bottom: 8px;">Impedancia de bocinas: 8 ohms<li style="margin-bottom: 8px;">Sensibilidad de 94 dB<li style="margin-bottom: 8px;">Presets integrados para altavoces YAMAHA<li style="margin-bottom: 8px;">Peso por unidad de bocina: 9.4 kg<li style="margin-bottom: 8px;">Color: negro</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Configuración: 2 vías<li style="margin-bottom: 6px;">Woofer: 10"<li style="margin-bottom: 6px;">Motor de compresión: 2'<li style="margin-bottom: 6px;">Potencia PGM: 350W por unidad<li style="margin-bottom: 6px;">Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz<li style="margin-bottom: 6px;">Sensibilidad: 94 dB<li style="margin-bottom: 6px;">Impedancia: 8 ohms<li style="margin-bottom: 6px;">Amplificador Clase D: 2 x 500W a 8Ω / 2 x 800W a 4Ω<li style="margin-bottom: 6px;">Presets para altavoces YAMAHA</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">Peso por unidad: 9.4 kg<li style="margin-bottom: 6px;">Color: negro<li style="margin-bottom: 6px;">Conexión bocinas: 1x 1/4" TRS, 1x Speakon NL4MP<li style="margin-bottom: 6px;">Conexión amplificador: XLR balanceado, Speakon NL4<li style="margin-bottom: 6px;">Diseño compacto y liviano</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 6px;">1 x Amplificador de potencia PX5</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia compacta ideal para portabilidad e instalaciones fijas
Característica 2	Amplificador clase D con presets optimizados para altavoces
Característica 3	Conectividad profesional Speakon NL4 y XLR balanceado
Característica 4	Respuesta de frecuencia amplia de 50Hz a 20kHz
Característica 5	Diseño ultraliviano de solo 9.4kg por bocina
Característica 6	Versatilidad para entretenimiento, auditorios y capacitación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 11:42