



Punto de Acceso Mesh / AC1200 1.2 Gbps / Dual Band / 2 LAN + 1 WAN/LAN Gigabit / EasyMesh / MU-MIMO

SKU: HC220G52PACK Marca: TP-LINK Categoría: Repetidores de Señal

\$2,116.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El punto de acceso mesh Wi-Fi 5 AC1200 está diseñado para ofrecer cobertura inalámbrica integrada en entornos residenciales y pequeñas oficinas mediante tecnología EasyMesh. Operando en doble banda simultánea con velocidades combinadas de hasta 1.2 Gbps, distribuye 867 Mbps en la banda de 5 GHz y 300 Mbps en la de 2.4 GHz, aprovechando estándares avanzados como 1024-QAM, MU-MIMO, OFDMA y beamforming para una transmisión eficiente. Su procesador dual-core de 1.0 GHz garantiza un rendimiento estable, mientras que sus tres puertos Gigabit Ethernet —uno configurable como WAN/LAN y dos LAN— permiten la interconexión de equipos cableados. El dispositivo incorpora mecanismos de roaming sin interrupciones conforme a los estándares 802.11k/v/r, auto-recuperación de red, WPA3 Enterprise y firewall SPI avanzado, asegurando tanto la continuidad operativa como la protección perimetral. Su formato compacto de 100 x 100 x 89.5 mm y alimentación externa de 12 VDC / 1.0 A facilitan su despliegue en espacios con restricciones de infraestructura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 0;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Estándar inalámbrico: Wi-Fi 5 (802.11ac) AC1200Velocidad total combinada: Hasta 1.2 Gbps (5 GHz: 867 Mbps / 2.4 GHz: 300 Mbps)CPU: Dual-core a 1.0 GHzTecnología mesh: EasyMesh con roaming sin interrupciones y auto-recuperación de red (802.11k/v/r)Tecnologías de transmisión: MU-MIMO, beamforming, 1024-QAM, OFDMASeguridad: WPA3 Enterprise y firewall SPI avanzadoPuertos: 1x WAN/LAN Gigabit + 2x LAN GigabitDimensiones: 100 x 100 x 89.5 mmAlimentación: Fuente externa 12 VDC / 1.0 A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estándar: 802.11ac (Wi-Fi 5)Velocidad inalámbrica: AC1200 hasta 1.2 GbpsBanda 5 GHz: 867 MbpsBanda 2.4 GHz: 300 MbpsCPU: Dual-core 1.0 GHzModulación: 1024-QAMTecnologías: MU-MIMO, OFDMA, BeamformingMesh: EasyMesh con 802.11k/v/rRoaming: Sin interrupcionesAuto-recuperación de red: SíSoporte de banda ancha: Hasta 1 Gbps</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 100 x 100 x 89.5 mmPuertos: 1x WAN/LAN Gigabit, 2x LAN GigabitFuente de alimentación: Externa 12 VDC / 1.0 ASeguridad inalámbrica: WPA3 EnterpriseFirewall: SPI avanzado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Punto de acceso meshFuente de alimentación externa 12 VDC / 1.0 A</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía app AGINET para Android e iOS
Característica 2	3 puertos Gigabit con detección automática WAN/LAN
Característica 3	Wi-Fi AC1200 con MU-MIMO y Beamforming para cobertura estable
Característica 4	Compatibilidad EasyMesh para expansión de red sin interrupciones
Característica 5	Múltiples modos WAN: IP dinámica, estática, PPPoE, PPTP y L2TP
Característica 6	Controles parentales con filtrado URL y gestión de tiempo de uso