



SKU: PL12K Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: KIT SOLAR - Interconexión

\$12,517.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Kit de energía solar para alimentar energizador de cerca electrificada</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Para alimentación de un energizador YonusaS-Fire.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Lista de componentes incluídos en el kit:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='list-style-type: none; padding-left: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 x EPL5012AL - Módulo fotovoltaico de 50 W,<li style='margin-bottom: 5px;'>1 x L100-D12-EPCOM-POWER-LINE-71055.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;' target='_blank'>1 x PL100-D12<li style='margin-bottom: 5px;'>1 x SSPLV5 - Montaje para poste para gabinete y panel solar.<li style='margin-bottom: 5px;'>1 x LP302DC-DELTA-21419.html' style='color: inherit; text-decoration: underline;' target='_blank'>1 x LA302DC<li style='margin-bottom: 5px;'>1 x GXPB01<li style='margin-bottom: 5px;'>Gabinete de Acero IP66 uso en Intemperie p/ batería</div></div><p>El kit no incluye el montaje para poste del gabinete GBPMOUNT*</p></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de instalación:</h3></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Se recomienda el uso del cable especializado y distancias previstas a continuación:</h3></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación autónoma para energizadores de cerca electrificada en zonas sin red eléctrica
Característica 2	Gabinete de acero IP66 con protección total para intemperie y batería incluida
Característica 3	Controlador de carga 10 A con protección contra sobrecarga y descarga profunda
Característica 4	Batería VRLA ciclo profundo 100 Ah para operación prolongada sin mantenimiento
Característica 5	Conector MC-4 para uniones eléctricas seguras y resistentes a la intemperie
Característica 6	Supresor de descargas atmosféricas integrado para protección del sistema