



Kit Solar de Alimentación / Panel 80 W / Batería Litio 360 Wh / 2 Salidas 12 Vcd / IP66

SKU: DS-2XS6K01-C36S80 Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$18,552.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit solar de alimentación está diseñado para proporcionar energía autónoma en instalaciones de videovigilancia y telecomunicaciones ubicadas en zonas remotas sin acceso a la red eléctrica convencional. Integra un panel fotovoltaico de 80 W y una batería de litio de 360 Wh, garantizando la operación continua de dispositivos periféricos a través de dos salidas independientes de 12 Vcd. La carcasa cuenta con grado de protección IP66, lo que asegura su funcionalidad en ambientes exteriores hostiles con exposición a polvo y agua. Su diseño permite la operación en un amplio rango de temperaturas, desde -20 °C hasta 60 °C sin carga, adaptándose a condiciones climáticas extremas. Además, incluye los accesorios de montaje necesarios para una instalación estructurada en poste, facilitando su despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección IP66 para ambientes exteriores hostiles<li style='margin-bottom: 6px;'>Panel fotovoltaico de 80 W eficiente y sostenible<li style='margin-bottom: 6px;'>Batería de litio con capacidad de 360 Wh<li style='margin-bottom: 6px;'>2 salidas de 12 Vcd para múltiples dispositivos (1 A por salida)<li style='margin-bottom: 6px;'>Operación en temperaturas extremas de -20 °C a 60 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Más de 500 ciclos de vida para durabilidad prolongada<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto RS-485 para comunicación con sistemas externos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Panel fotovoltaico: 80 W<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Batería tipo: Litio<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Capacidad de carga: 360 Wh<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Alimentación / Consumo: 9 a 12.6 Vcd / 30 W<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Salidas de corriente: 2 (1 A por salida)<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Puerto de comunicación: 1 puerto RS-485<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Ciclos de vida: +500</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Protección: IP66<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Aplicación: Exterior<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Dimensiones: 640.4 mm x 735.9 mm x 760 mm<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Temperatura de operación con carga: -20 °C a 45 °C<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Temperatura de operación sin carga: -20 °C a 60 °C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 18px; font-weight: bold; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Panel solar<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Batería de respaldo<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Montaje de poste<li style='margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); padding-bottom: 6px;'>Brazo para cámara y panel</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Energía autónoma para equipos en ubicaciones sin red eléctrica
Característica 2	Alimentación dual de 12 Vcd con 1 A por salida independiente
Característica 3	Protección IP66 para operación continua en exteriores severos
Característica 4	Puerto RS-485 para integración con sistemas de gestión centralizada
Característica 5	Batería de litio con más de 500 ciclos de vida útil
Característica 6	Incluye soporte de poste y brazo para instalación rápida