



Kit Solar de Interconexión / 8 kW / 220 Vca / Inversor On-Grid / Montaje e Instalación Incluidos

SKU: HNS8000TLKIT1 Marca: AFORE Categoría: KIT SOLAR - Interconexión

\$69,620.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit solar de interconexión a red de 8 kW diseñado para instalaciones fotovoltaicas residenciales. El sistema convierte la energía en corriente directa generada por los paneles solares en corriente alterna sincronizada en voltaje y frecuencia con la red eléctrica, permitiendo la inyección de excedentes a CFE. El inversor incluido alcanza una eficiencia máxima del 98.40%, optimizando el rendimiento energético de la instalación. Incorpora protecciones eléctricas integradas tipo III y conectividad WiFi para supervisión remota. El paquete incluye todos los componentes de montaje e instalación necesarios para la puesta en marcha del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia del sistema: 8 kW<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 220 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eficiencia máxima del inversor: 98.40%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protecciones eléctricas integradas tipo III<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz WiFi para monitoreo y gestión remota<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Kit completo con montaje e instalación incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia nominal: 8 kW<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Eficiencia máxima: 98.40%<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida CA: 220 V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización con red eléctrica CFE</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Protección</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaz WiFi integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Monitoreo y gestión remota<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protecciones tipo III integradas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguridad eléctrica certificada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inversor AFORE para interconexión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de montaje incluido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Componentes de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Eficiencia máxima del 98.40% para mayor aprovechamiento solar
Característica 2	Protecciones integradas tipo III para seguridad eléctrica
Característica 3	Monitoreo remoto mediante interfaz WiFi integrada
Característica 4	Kit completo con montaje e instalación incluidos
Característica 5	Conversión DC/AC sincronizada con red eléctrica CFE
Característica 6	Diseño para sistemas fotovoltaicos residenciales de 8 kW