



Cámara Solar PT IP / 4 Megapixel / AOV / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Audio Bidireccional / IP66 / Panel Solar 8W + Batería 9000 mAh

SKU: DS-2CFS4/4G-SIM Marca: HIKVISION Categoría: PTZ

\$3,690.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara solar tipo PT con tecnología AOV (Always On Video) que garantiza grabación continua mediante panel fotovoltaico de 8W y batería de respaldo de litio de 9000 mAh. Integra sensor CMOS 1/3' progressive scan de 4 megapíxeles con resolución máxima de 2560 x 1440, lente fijo de 2.8 mm con ángulo de apertura de 98.5° e iluminación mínima de 0.005 lux en color con AGC activado. Incorpora iluminación dual con IR EXIR y luz blanca de alcance de 30 m (98.4 ft) para mantener imagen a color en condiciones de baja luminosidad. Cuenta con compresión H.265/H.264, DWDR, 3D DNR, BLC, micrófono integrado, audio bidireccional y protección IP66 para instalación en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)Sensor: CMOS 1/3' Progressive ScanIluminación mínima: 0.005 lux (color, AGC ON)Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 98.5°Visión nocturna: IR EXIR 30 m (98.4 ft) / Luz blanca 30 m (98.4 ft)Compresión: H.265 / H.264Procesamiento de imagen: DWDR / 3D DNR / BLCAudio: Micrófono integrado, audio bidireccionalConectividad: Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P)Alimentación: 12 VCC, 0.75 AProtección: IP66 (interior/exterior)Material: PlásticoDimensiones: 208 mm x 131 mm x 282.7 mmPeso: 850 gEntradas de alarma: N/ASalidas de alarma: N/A</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología AOV (Always On Video)Resolución: 4 MP (2560 x 1440)Sensor CMOS 1/3' Progressive ScanIluminación mínima: 0.005 lux (color, AGC ON)Lente fijo 2.8 mm, ángulo 98.5°IR EXIR 30 m (98.4 ft)Luz blanca 30 m (98.4 ft)Compresión H.265 / H.264DWDR / 3D DNR / BLCCompatible Hik-Connect (P2P)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCC, 0.75 APanel solar: 8 WBatería de litio: 9000 mAhProtección IP66Material: PlásticoDimensiones: 208 x 131 x 282.7 mmPeso: 850 g</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara solar PT IPPanel solar integrado 8WBatería de litio 9000 mAh integradaAccesorios de montaje (según ficha técnica)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AOV siempre activa sin interrupciones
Característica 2	Visión nocturna dual IR y luz blanca 30 m
Característica 3	Audio bidireccional con micrófono integrado
Característica 4	Compresión H.265 optimiza ancho de banda 4G
Característica 5	Protección IP66 para intemperie extrema
Característica 6	Plataforma Hik-Connect P2P gestión remota