



Kit Supresor de Picos de Voltaje / Protección de Relevadores / Controladores N-1000 y NS2 / Instalación por Cable Integrado

SKU: S-4 Marca: HONEYWELL Categoría: Accesorios Generales

\$942.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit supresor de picos de voltaje está diseñado para proteger las salidas de relevador en controladores de control de acceso contra los picos eléctricos generados por el colapso de campos magnéticos de cargas inductivas, como chapas eléctricas y cerraduras electromagnéticas. Se conecta directamente a cada relevador activo mediante cables integrados, sin requerir componentes adicionales para su instalación. Es compatible con los controladores de la serie N-1000 (N-1000, N-1000-II, N-1000-III, N-1000-IV), así como con los paneles NS2, NS2+ y PRO3200 Series. Se recomienda utilizar un kit por cada salida de relevador activa para minimizar el riesgo de daños prematuros en las tarjetas de control y sus componentes electromecánicos, extendiendo así la vida útil operativa del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Protección contra picos de voltaje por colapso de campos inductivos en salidas de relevador<li style='margin-bottom: 8px;'>Conexión mediante cables integrados, uno por cada relevador activo<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con controladores Honeywell N-1000, N-1000-II, N-1000-III y N-1000-IV<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con paneles NS2, NS2+ y PRO3200 Series<li style='margin-bottom: 8px;'>Requerimiento de un kit por cada salida de relevador activa en la instalación<li style='margin-bottom: 8px;'>Contribución a la prolongación de la vida útil de tarjetas de control y relevadores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Función: Supresión de picos de voltaje en salidas de relevador<li style='margin-bottom: 6px;'>Causa de protección: Colapso de campos magnéticos de cargas inductivas<li style='margin-bottom: 6px;'>Cargas típicas: Chapas eléctricas, cerraduras electromagnéticas<li style='margin-bottom: 6px;'>Método de instalación: Un kit por cada relevador activo del sistema</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: Cables integrados para instalación directa<li style='margin-bottom: 6px;'>Cantidad de cables: Uno por cada relevador activo protegido</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Paneles NS2, NS2+<li style='margin-bottom: 6px;'>Paneles PRO3200 Series</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege salidas de relevador contra picos por colapso de campos inductivos
Característica 2	Instalación directa con cables integrados sin herramientas adicionales
Característica 3	Compatible con controladores N-1000, NS2, NS2+ y PRO3200 Series
Característica 4	Requiere un kit por cada relevador activo del sistema
Característica 5	Prolonga la vida útil de tarjetas de control y relevadores
Característica 6	Prevención de daños prematuros en cargas inductivas como chapas y cerraduras