



Kit Taladro Percutor + Llave de Impacto / 18V / 2 Baterías 3Ah / Motor BL / 210 Nm / 1/2"

SKU: DLX2501S Marca: MAKITA Categoría: Taladros y Rotomartillos

\$11,812.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Kit profesional de herramientas inalámbricas 18V compuesto por taladro percutor y llave de impacto, ambos equipados con motor BL sin escobillas para máxima eficiencia energética y durabilidad. El taladro ofrece 21 posiciones de par ajustables más modo taladro y percutor, mientras que la llave de impacto entrega 210 Nm de par de apriete con sistema auto-stop que detiene la herramienta 0,2 segundos después de cesar el impacto. El diseño compacto, comparable al formato 12V, facilita el trabajo en espacios reducidos sin sacrificar potencia. El sistema de iluminación LED dual se activa automáticamente al accionar el gatillo y puede desactivarse manualmente según necesidad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Motor BL sin escobillas con 210 Nm de par máximoDiseño compacto equivalente a herramientas 12V con potencia 18VDoble LED frontal con activación automática y desactivación manual21 posiciones de par + taladro + percutor en taladroPortabrocas autobloqueante operable con una sola manoTecnología Extreme Protection (XPT) contra polvo y humedadLlave de impacto con inserción de 1/2" para vasos hasta M162 velocidades y modo reversible con auto-stop inteligenteVelocidad variable controlada por gatilloEmpuñadura con elastómero antideslizante y protección frontal<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>18V LXT Litio-Ion</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de baterías</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 × 3.0 Ah</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Par máximo llave impacto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>210 Nm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Inserción llave impacto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1/2" cuadrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad vasos impacto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Hasta M16</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Posiciones de par taladro</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>21 + taladro + percutor</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Velocidades llave impacto</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>2 + reversible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Sistema de protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>XPT (Extreme Protection)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Iluminación de trabajo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Doble LED con activación automática</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Accesorios incluidos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Cargador + estuche de lona</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor sin escobillas de alto rendimiento
Característica 2	Diseño compacto equivalente a 12V
Característica 3	Iluminación LED automática dual
Característica 4	21 posiciones de par ajustables
Característica 5	Portabrocas de una sola mano
Característica 6	Protección XPT para polvo y humedad