



Kit de Prueba para Detectores Térmicos y de Humo / Pértiga Telescópica 6 m (19.7 ft) / Probador Térmico Integrado / Diseño Universal / Copa Transparente / Baterías y Cargador Incluidos

SKU: SOLO-851-KIT Marca: SDI Categoría: Óptica, Inspección y Otros Instrumentos

\$93,234.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit técnico profesional para la prueba funcional de detectores térmicos y de humo en instalaciones de protección contra incendios. Incluye pértiga telescópica de 6 metros con extensión adicional de 1.2 metros, permitiendo el acceso a detectores ubicados en techos elevados sin requerir equipos de elevación. El sistema de copa transparente con visibilidad del LED facilita la verificación del estado del detector durante las pruebas. El mecanismo de resortes ajustables y el marco tipo columpio permiten adaptar la herramienta a diferentes configuraciones de techo, incluyendo techos suspendidos y ángulos de difícil acceso. El probador térmico integrado genera el calor necesario para activar los sensores térmicos de forma controlada. El kit se completa con cargador de baterías y dos unidades de respaldo para garantizar la continuidad operativa en jornadas de inspección extendidas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño universal compatible con múltiples modelos de detectores<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Copa transparente para visibilidad directa del indicador LED<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Pértiga telescópica principal: 6 m (19.7 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Pértiga de extensión: 1.2 m (3.9 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Probador térmico integrado para sensores de calor<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cargador de baterías y dos baterías tipo bastón incluidos<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">• Aprobado por fabricantes de detectores para uso profesional</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diseño universal para detectores diversos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Copa transparente para visibilidad del LED<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Mecanismo de resortes para techos suspendidos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Marco tipo columpio para uso en ángulos y espacios restringidos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Probador térmico integrado para sensores</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Pértiga telescópica: 6 m (19.7 ft)</h4><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Pértiga de extensión: 1.2 m (3.9 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alcance total combinado: 7.2 m (23.6 ft)</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SOLO-100 Pértiga telescópica 6 m (19.7 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SOLO-101 Pértiga de extensión 1.2 m (3.9 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SOLO-200 Herramienta para remover detectores<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SOLO-330 Dispensador<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SOLO-460 Probador para detectores térmicos<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SOLO-610 Maletín para equipo y pértigas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">1 x SOLO-726 Cargador de baterías<li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">2 x SOLO-760 Baterías tipo bastón</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pértiga telescópica de 6 m (19.7 ft) para acceso a techos altos sin escaleras
Característica 2	Pértiga de extensión adicional de 1.2 m (3.9 ft) para mayor alcance vertical
Característica 3	Copa transparente que permite visualizar el LED del detector durante pruebas
Característica 4	Sistema de resortes ajustables para instalación en techos suspendidos
Característica 5	Marco tipo columpio para operación en ángulos y espacios reducidos
Característica 6	Cargador y dos baterías tipo bastón incluidos para operación ininterrumpida

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 05:41