



Kit Terminal Control Acceso Biométrico / Huella Digital y QR / 2.4" LCD / 5000 Huellas + 5000 Tarjetas / IP65 / Wi-Fi + PoE / Cerradura Magnética 272 kg (600 lbs)

SKU: DS-KA5807 Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$3,192.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit integral de control de acceso biométrico diseñado para despliegues profesionales en exteriores e interiores. Integra terminal de autenticación multimodal con pantalla LCD de 2.4 pulgadas, cerradura magnética de alta retención y botón de salida touchless en un solo conjunto. Soporta identificación por huella digital, tarjeta M1 y código PIN, con capacidad para 5,000 huellas, 5,000 tarjetas y 150,000 eventos almacenados localmente. La conectividad Wi-Fi 2.4 GHz, Ethernet 10/100 Mbps y PoE integrado permiten múltiples esquemas de instalación, mientras que los protocolos ISAPI e ISUP 5.0 facilitan la integración con plataformas de gestión de seguridad. La protección IP65 y el rango de temperatura extendido de -30°C a 60°C aseguran operación continua en condiciones ambientales severas.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pantalla LCD 2.4" con resolución 320 x 240 píxeles<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Autenticación multimodal: huella digital, tarjeta M1 y PIN code<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad: 5,000 huellas, 5,000 tarjetas y 150,000 eventos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n), Ethernet 10/100 Mbps y PoE<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protocolos: ISAPI e ISUP 5.0 para integración con sistemas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Cerradura magnética con fuerza de sujeción de 272 kg (600 lbs)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Botón de salida touchless con panel de acero inoxidable e indicadores LED<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección IP65 para instalación exterior<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación: 12 VDC o PoE, con salida auxiliar para cerradura<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de temperatura de operación: -30°C hasta 60°C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Capacidad de huellas: 5,000<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Capacidad de tarjetas: 5,000<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Capacidad de eventos: 150,000<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Métodos de autenticación: Huella digital, tarjeta M1, PIN code<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Protocolos: ISAPI, ISUP 5.0</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Pantalla: LCD 2.4", 320 x 240 píxeles<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Protección: IP65<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Alimentación: 12 VDC o PoE<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Conectividad: Wi-Fi 2.4 GHz (802.11b/g/n), Ethernet 10/100 Mbps<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Botón de salida: Touchless, acero inoxidable con LED</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Terminal de control de acceso biométrico<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Cerradura magnética 272 kg (600 lbs)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;">Botón de salida touchless</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autenticación multimodal: huella, tarjeta M1 y PIN code
Característica 2	Cerradura magnética 272 kg (600 lbs) con alimentación integrada
Característica 3	Botón de salida touchless con panel de acero inoxidable y LED
Característica 4	Conectividad dual Wi-Fi 2.4 GHz y Ethernet PoE para flexibilidad de instalación
Característica 5	Protocolos ISAPI e ISUP 5.0 para integración con plataformas de gestión
Característica 6	Operación extendida de -30°C a 60°C con protección IP65 para exterior

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 15:18