



SKU: DS-KAS342 Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; >>> </div><div style="width: 100%; height: 1.6; margin: 0 20px; color: inherit;"/><h1>El Kit Terminal de Reconocimiento Facial DS-KAS342 de Hikvision ofrece una solución completa de control de acceso sin contacto para puerta única. Este sistema integrado incluye terminal de reconocimiento facial, cerradura magnética, soportes de instalación, botón de salida sin contacto y tarjetas de acceso. Diseñado para aplicaciones empresariales y de seguridad de alto tráfico, proporciona autenticación biométrica avanzada con reconocimiento facial de menos de 0.2 segundos y precisión superior al 99%, incluso con usuarios que utilizan mascarilla.</p></div><!-- Características Principales --><div style="margin-bottom: 30px;"><h2 style="font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Principales</h2><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"><div style="flex: 1 1 100%; min-width: 280px;"><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Reconocimiento Facial Avanzado Capacidad para 1500 rostros, reconocimiento en menos de 0.2 segundos con precisión >99%, funciona incluso con mascarilla<li style="margin-bottom: 8px;">Múltiples Métodos de Autenticación Soporte para 3000 huellas dactilares y 3000 tarjetas M1 (13.56 MHz)<li style="margin-bottom: 8px;">Interfaz Intuitiva Pantalla táctil LCD de 4.3 pulgadas con resolución 272 x 480<li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación Versátil PoE IEEE802.3at estándar que también alimenta la cerradura (12VDC/1A)<li style="margin-bottom: 8px;">Comunicación Completa Audio bidireccional, Wi-Fi integrado, protocolos ISAPI e ISUP.5<li style="margin-bottom: 8px;">Resistente y Duradero Certificación IP65 para uso en exteriores, temperatura de trabajo -30°C a 60°C<li style="margin-bottom: 8px;">Cerradura Magnética de Alta Seguridad Fuerza de sujeción de 272 kg (600 lbs), compatible con puertas de vidrio, madera y metal<li style="margin-bottom: 8px;">Botón de Salida Sin Contacto Panel de acero inoxidable con indicadores LED</div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Sistema Operativo Linux<li style="margin-bottom: 8px;">Capacidades 1500 usuarios, 1500 rostros, 3000 huellas, 3000 tarjetas, 150.000 eventos<li style="margin-bottom: 8px;">Cámara 2MP (720p stream), lente gran angular, WDR, 2 lentes<li style="margin-bottom: 8px;">Rango de Reconocimiento 0.3m a 1.5m<li style="margin-bottom: 8px;">Audio Compresión G.711U, 4 Kbps bitrate<li style="margin-bottom: 8px;">Temperatura Operación -30°C a 60°C (-22°F a 140°F)<li style="margin-bottom: 8px;">Humedad 0% to 90% (sin condensación)<li style="margin-bottom: 8px;">Dimensiones Terminal 91.3 x 181.3 x 24.5 mm (3.59" x 7.14" x 0.96")<li style="margin-bottom: 8px;">Peso Terminal Neto 0.36 kg, Bruto 0.93 kg<li style="margin-bottom: 8px;">Idiomas English, Spanish, Arabic, Thai, Indonesian, Russian, Vietnamese, Portuguese, Korean</div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Interfaces y Conectividad<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Red Ethernet 10/100M auto-adaptive, Wi-Fi integrado<li style="margin-bottom: 8px;">Interfaces Físicas 1 Puerto red, 1 Control cerradura, 1 Botón salida, 1 Entrada contacto puerta<li style="margin-bottom: 8px;">Comunicación 1 RS-485, 1 Wiegand, 1 USB<li style="margin-bottom: 8px;">Alimentación PoE (37.5VDC/0.6A) o adaptador 12VDC/1A<li style="margin-bottom: 8px;">Salida Alimentación 12VDC/1A para cerradura (solo con PoE)<li style="margin-bottom: 8px;">Protocolos TCP/IP, ISAPI, ISUP.5<li style="margin-bottom: 8px;">Tarjetas M1 card 13.56MHz, distancia lectura 0-5cm<li style="margin-bottom: 8px;">Seguridad Anti-spoofing facial, encriptación M1<li style="margin-bottom: 8px;">Funciones Avanzadas First person in, sincronización tiempo, prompts de audio</div></div><div style="border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Aplicaciones y Casos de Uso<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Corporativas<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Control de acceso seguro sin contacto para edificios corporativos con alto tráfico de empleados<li style="margin-bottom: 8px;">Centros de Datos<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Protección de áreas críticas con autenticación biométrica múltiple y registro de eventos detallado<li style="margin-bottom: 8px;">Instalaciones Gubernamentales<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Seguridad perimetral con reconocimiento facial rápido y capacidad de funcionamiento con mascarilla<li style="margin-bottom: 8px;">Hospitales y Clínicas<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Solución higiénica sin contacto ideal para entornos médicos que requieren control de acceso estricto<li style="margin-bottom: 8px;">Educación<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Control de acceso para universidades y colegios con gestión centralizada de usuarios y eventos<li style="margin-bottom: 8px;">Retail y Comercial<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Protección de áreas restringidas en centros comerciales con integración a sistemas de seguridad existentes<li style="margin-bottom: 8px;">Separador final<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Aplicaciones y Casos de Uso<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Corporativas<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Control de acceso seguro sin contacto para edificios corporativos con alto tráfico de empleados<li style="margin-bottom: 8px;">Centros de Datos<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Protección de áreas críticas con autenticación biométrica múltiple y registro de eventos detallado<li style="margin-bottom: 8px;">Instalaciones Gubernamentales<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Seguridad perimetral con reconocimiento facial rápido y capacidad de funcionamiento con mascarilla<li style="margin-bottom: 8px;">Hospitales y Clínicas<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Solución higiénica sin contacto ideal para entornos médicos que requieren control de acceso estricto<li style="margin-bottom: 8px;">Educación<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Control de acceso para universidades y colegios con gestión centralizada de usuarios y eventos<li style="margin-bottom: 8px;">Retail y Comercial<div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 8px;">Protección de áreas restringidas en

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial 99% incluso con mascarilla
Característica 2	Cerradura magnética 272 kg con botón de salida sin contacto incluido
Característica 3	Alimentación PoE+ con salida integrada 12VDC/1A para cerradura
Característica 4	Operación extrema -30°C a 60°C con protección IP65
Característica 5	Audio bidireccional integrado para comunicación en tiempo real
Característica 6	Kit completo listo para instalar: soportes, tarjetas y accesorios incluidos