



Kit Tira LED SmartZone G5 / Activación por Sensor de Puerta / 1499.9 mm (59.05 in) / 5V DC USB / 111 Lúmenes / CE RoHS

SKU: ACD01 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$7,673.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit de tira LED SmartZone G5 está diseñado para instalación en gabinetes de red y centros de datos, proporcionando iluminación automática mediante sensor de puerta. El sistema se activa cuando la puerta del gabinete se abre más de 10 mm, ofreciendo visibilidad inmediata del interior del equipo y una indicación visual de estado de seguridad. La alimentación mediante cable USB de 5V DC con puerto adicional facilita la integración en entornos con infraestructura estándar, mientras que el conector RJ45 permite su incorporación en sistemas de gestión de red. Su construcción compacta y cumplimiento de estándares CE y RoHS lo hacen apto para despliegues profesionales en instalaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Activación automática por sensor de puerta (>10 mm de apertura)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 1499.9 mm (59.05 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho total: 25.4 mm (1 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total: 381 mm (15 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje operativo: 5V DC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura operativa: 0°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cumple estándares CE y RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable USB con puerto adicional y conector RJ45 incluidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Umbral de activación: >10 mm apertura de puerta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida luminosa: 111 lúmenes (a 0.5 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura máxima de funcionamiento: 65°C (149°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: 0°C a 70°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 1499.9 mm (59.05 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho total: 25.4 mm (1 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura total: 381 mm (15 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje operativo: 5V DC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: RJ45 y cable USB con puerto adicional</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tira de luz LED SmartZone G5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable USB con puerto adicional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sensor de puerta<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación automática al abrir puerta >10 mm para seguridad visual
Característica 2	Alimentación 5V DC mediante cable USB con puerto adicional integrado
Característica 3	Conector RJ45 para integración en infraestructura de red
Característica 4	Iluminación de 111 lúmenes a 0.5 m para visibilidad de gabinete
Característica 5	Temperatura operativa 0°C a 70°C para entornos de centro de datos
Característica 6	Diseño compacto de 25.4 mm de ancho para espacios reducidos