



Kit Torre Arriostrada / 3 m (9.84 ft) / Carga 200 kg / Viento 200 km/h / Ancho 30 cm

SKU: KTZ-30E-003 Marca: TOWERS Categoría: Torres Arriostradas (Kits)

\$5,496.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit de torre arriostrada de piso diseñado para instalaciones de telecomunicaciones en exteriores. Consta de un tramo de 3 metros (9.84 ft) de altura con construcción en acero galvanizado electrolítico según ASTM B-633, ofreciendo alta resistencia anticorrosiva en zonas de baja humedad. Soporta una carga axial máxima de 200 kg y está calculado para resistir vientos de hasta 200 km/h. Incluye los componentes necesarios para el ensamblaje del tramo: base, ancla, copete con opresor para pararrayo y brida de sujeción. Fabricado bajo la norma ISO 9001:2015.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Norma de calidad: ISO 9001:2015<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Carga axial máxima: 200 kg<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Acabado: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Resistencia al viento: 200 km/h<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Aplicación recomendada: Intemperie en zonas desérticas o de baja humedad<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Altura total: 3 m (9.84 ft) en un tramo<li style='margin-bottom: 8px; opacity: 0.85;'>Ancho de cara: 30 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Carga axial máxima: 200 kg</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Resistencia al viento: 200 km/h</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Norma de fabricación: ISO 9001:2015</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Intemperie (zonas desérticas o baja humedad)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Altura: 3 m (9.84 ft)</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>Protección: Diseño anticorrosivo para zonas secas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>1 x STZ30 - Tramo de torre 30 cm ancho de cara</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>1 x SCZ30P - Copete con opresor para pararrayo</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>1 x SBA30 - Base para torre 30 cm</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>1 x SAB30 - Ancla para base de torre</div><div style='font-size: 14px; opacity: 0.85; margin-bottom: 6px;'>1 x SJB30 - Brida de sujeción de retenida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación ISO 9001:2015 para calidad garantizada en estructuras
Característica 2	Galvanizado electrolítico ASTM B-633 para protección anticorrosiva prolongada
Característica 3	Diseñado para zonas secas y ambientes desérticos de baja humedad
Característica 4	Base, ancla, copete y brida incluidos para despliegue inmediato
Característica 5	Construcción de acero con alta estabilidad para equipos de telecomunicaciones
Característica 6	Diseño modular de un tramo para montaje rápido en campo