



Kit Transmisor/Receptor Electronivel / 1 km LOS / 915 MHz / 16 A Relé / Panel Solar Opcional

SKU: EIL1K0V1 Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$3,767.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este controlador inalámbrico permite la automatización del llenado de líquidos en tanques domésticos e industriales a distancias de hasta 1 km en línea de vista sin necesidad de repetidores. El sistema consta de dos módulos transceptores de radiofrecuencia que establecen comunicación bidireccional con encriptación de datos, garantizando la integridad de la información transmitida. Cada módulo integra un transceptor RF en 915 MHz con LED indicador de potencia de señal recibida para facilitar la orientación y diagnóstico de la instalación. La solución elimina tendidos extensos de cableado, tubería y mano de obra adicional, reduciendo costos y complejidad en implementaciones nuevas o renovaciones de sistemas existentes.

Características principales

- Control remoto inalámbrico hasta 1 km distancia en línea de vista
- Cifrado de seguridad en comunicación de datos entre módulos
- Módulos transceptores RF en frecuencia 915 MHz
- LED indicador de potencia de señal recibida
- Alimentación opcional mediante panel solar
- Relevador de 16 A, 250 VAC (50 A inrush)
- Incluye 2 electroniveles (requiere flotador eléctrico funcional)

Especificaciones técnicas

Alcance

1 km línea de vista (sin repetidor)

Tipo

Transceptores RF (2 módulos)

Seguridad

Cifrado en comunicación de datos

Indicador

LED de potencia de señal recibida

Relé

16 A, 250 VAC

Corriente inrush

50 A

Aplicación

Control de llenado de tanques (tinaco y cisterna)

Entorno

Doméstico e industrial

Alimentación y Componentes

Alimentación principal

Eléctrica estándar

Alimentación alternativa

Panel solar (opcional)

Incluye

2 electroniveles

Requiere

Flotador eléctrico funcional

Nota de instalación: Se requiere flotador eléctrico funcional para operación completa del sistema. El kit incluye 2 electroniveles.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto inalámbrico hasta 1 km sin repetidor
Característica 2	Cifrado de seguridad en comunicación de datos RF
Característica 3	Transceptores RF en frecuencia 915 MHz
Característica 4	LED indicador de potencia de señal recibida
Característica 5	Alimentación opcional mediante panel solar
Característica 6	Relé 16 A / 250 VAC con capacidad 50 A inrush