



Kit Control Inalámbrico de Relés / Alcance 1 km (3280.8 ft) Linea de Vista / Multi-Punto 10 Dispositivos / Salida 16 A 250 VAC / Contacto Seco / Alimentación Solar Opcional

SKU: KL110 Marca: YONUSA Categoría: Accesorios

\$4,211.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Este kit inalámbrico profesional permite el control remoto de relés de contacto seco a distancias de hasta 1 km (3280.8 ft) en línea de vista, eliminando la necesidad de tendidos de cableado, tubería y mano de obra adicional en instalaciones nuevas o existentes. El sistema consta de módulos con transceptores RF con cifrado de seguridad integrado, donde un módulo transmisor KLT110 puede controlar hasta 10 receptores KLR110 en configuración multi-punto. La salida de relé de 16 A a 250 VAC permite el control directo de motores hasta 1 HP, iluminación, aire acondicionado, calentadores de agua, o integración con paneles de alarma vecinal. La compatibilidad con repetidores permite extender el alcance más allá del kilómetro inicial, mientras que la opción de alimentación por panel solar facilita despliegues en ubicaciones remotas sin infraestructura eléctrica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control inalámbrico de relevadores de contacto seco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Conecta hasta 10 dispositivos KLR110 con 1 KLT110<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control de motores hasta 1 HP a distancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alimentación opcional por panel solar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alcance 1 km (3280.8 ft) línea de vista</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alcance: 1 km (3280.8 ft) línea de vista</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Topología: Multi-punto, 1 KLT110 a 10 KLR110</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Capacidad de carga: Motores hasta 1 HP</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Salida de relé: 16 A a 250 VAC, contacto seco</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Seguridad: Cifrado en transceptores RF</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Extensión: Compatible con repetidor</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación principal: Eléctrica estándar</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación alternativa: Panel solar (opcional)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de contacto: Seco (dry contact)</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Módulo transmisor KLT110 con transceptor RF</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Módulo receptor con transceptor RF</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina cableado en instalaciones nuevas o existentes de relés
Característica 2	Control remoto de motores hasta 1 HP y equipos de alto voltaje
Característica 3	Cifrado de seguridad integrado en comunicación RF bidireccional
Característica 4	Expansión con repetidor para extender cobertura sin límites de cable
Característica 5	Alimentación flexible por red eléctrica o panel solar autónomo
Característica 6	Salida de relé 16 A a 250 VAC compatible con alarmas, iluminación y HVAC

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:05