



Kit Transmisor y Receptor PoE / Ethernet IP 1 km (3280 ft) / Cable Coaxial / 10/100 Base-TX / 802.3af/at

SKU: LRP-101C-KIT Marca: PLANET Categoría: PoE de Largo Alcance

\$5,880.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit permite extender redes Ethernet IP e inyectar alimentación PoE sobre cable coaxial existente, eliminando la necesidad de recablear infraestructuras heredadas. Alcanza distancias de transmisión de hasta 1 km (3280 pies) manteniendo conectividad estable para dispositivos finales. La solución es ideal para migraciones de sistemas analógicos a IP en entornos industriales, corporativos y de seguridad. El kit incluye ambas unidades necesarias para establecer el enlace punto a punto.

Características principales

- Transmisión Ethernet IP sobre cable coaxial hasta 1 km (3280 pies)
- Inyección de alimentación PoE sobre infraestructura coaxial existente
- Puerto 10/100 Base-TX para conexiones de dispositivos finales
- Compatibilidad con estándares PoE 802.3af y 802.3at
- Kit completo con unidad local (LRP-101CH) y unidad remota (LRP-101CE)
- Requiere fuente de alimentación externa modelo PWR-6556

Especificaciones técnicas

Medio de transmisión:

Cable coaxial

Puerto Ethernet:

1 x 10/100 Base-TX (RJ45)

Distancia máxima:

1 km / 3280 pies

Alimentación PoE:

Sobre cable coaxial

Estándares compatibles:

IEEE 802.3af / 802.3at

Unidad local:

1 x LRP-101CH

Unidad remota:

1 x LRP-101CE

Documentación:

Incluida

Requisitos de instalación:

Requiere fuente de alimentación externa (PWR-6556)

Cableado:

Coaxial existente o nuevo

Configuración:

Plug and play, sin ajustes

Aplicaciones recomendadas

Migración de sistemas de videovigilancia analógicos a IP, extensión de redes en almacenes industriales, conectividad de puntos de acceso WiFi en distancias extendidas, y despliegue de dispositivos IoT en entornos con infraestructura coaxial heredada.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Extiende red IP sin nueva cableación
Característica 2	Inyección PoE sobre coaxial existente
Característica 3	Alcance de 1 km sin degradación
Característica 4	Compatible con cámaras y APs PoE
Característica 5	Kit completo listo para despliegue
Característica 6	Fuente de alimentación dedicada incluida