



KIT TurboHD 1080p / DVR 8 Canales / 8 Cámaras Eyeball (exterior 2.8 mm) / Transceptores / Conectores / Fuente de Poder Profesional hasta 15 Vcc para Larga Distancia

SKU: KEVTX8T8EW Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: TurboHD de 8 Canales

\$6,245.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- Imagen principal --> <!-- Video de YouTube --><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/nf2lIWG4XYU" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><!-- Contenido principal --><div style="width: 100%; margin-bottom: 30px;"><h1 style="text-align: center; font-size: 24px; color: inherit; margin-bottom: 20px;">KEVTX8T8EW</h1><h3 style="text-align: center; font-size: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 20px;">El KIT incluye:</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px; margin-bottom: 30px;"><p style="flex: 1 1 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">1 x EX-5008TURBO</p><p style="flex: 1 1 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">8 x E8-TURBO-G2W</p><p style="flex: 1 1 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">1 x DS-2FA1205-C8/K</p><p style="flex: 1 1 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">8 x TT101FTURBOZ</p><p style="flex: 1 1 300px; text-align: center; margin: 5px 0;">8 x JR-52</p><p style="flex: 1 1 300px; text-align: center; margin: 5px 0; font-weight: bold;">Garantía 5 años</p></div></div><!-- Sección de componentes --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;">1 x EX-5008TURBO</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 15px 0 10px 0;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD.<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta audio bidireccional en todos sus canales por coaxitron.<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta video en 5MP lite<li style="margin-bottom: 8px;">Visualización remota por Hik-Connect (Descargar clic aquí)</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;">8 x E8-TURBO-G2W</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 15px 0 10px 0;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Cámara Eyeball 1080p uso en exterior fabricada de metal<li style="margin-bottom: 8px;">Lente fija de 2.8mm (angulo de visión 103°)<li style="margin-bottom: 8px;">Soporta 4 tecnologías<li style="margin-bottom: 8px;">20 metros IR EXIR (visión nocturna)</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;">1 x DS-2FA1205-C8/K</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 15px 0 10px 0;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Fuente de poder regulada 12Vcc / 13.5Vcc / 15Vcc.<li style="margin-bottom: 8px;">Regleta de conexión<li style="margin-bottom: 8px;">Facil instalación</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;">8 x TT101FTURBOZ</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 15px 0 10px 0;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Kit de transceptores pasivos TURBOHD<li style="margin-bottom: 8px;">Transmisión en tiempo real por cable UTP cat5e/6<li style="margin-bottom: 8px;">No requieren alimentación</div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="background-color: rgba(238, 238, 238, 0.8); text-align: center; padding: 15px;"></div><div style="padding: 15px; flex-grow: 1;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 0;">8 x JR-52</h3><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 15px 0 10px 0;">Características:</h4><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 8px;">Diámetro: 2.1mm<li style="margin-bottom: 8px;">Largo: 5.5mm</div></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad pentahíbrida con cámaras TVI, CVI, AHD, analógicas e IP
Característica 2	Grabación 5MP Lite con detalle superior en cada canal
Característica 3	Fuente regulada con 3 voltajes seleccionables para largas distancias
Característica 4	Transceptores pasivos para extender señal sin energía adicional
Característica 5	Cámaras metálicas para exterior con ángulo de visión de 103°
Característica 6	Monitoreo remoto vía app para gestión de sitios sin límites