



Kit TurboHD / DVR 8 Canales / 1080p / Audio Coaxitron / 8 Cámaras Eyeball / Micrófono Integrado / Luz Dual IR 30 m (98.4 ft) + Blanca 20 m (65.6 ft) / Fuente Seleccionable 12V/13.5V/15V

SKU: KH1080P8EWFH Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 8 Canales

\$8,454.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Kit de videovigilancia TurboHD compuesto por un DVR pentahíbrido de 8 canales con soporte para tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP, con capacidad de audio por coaxitron en todos los canales sin requerir cableado adicional. Incluye ocho cámaras eyeball de 1080p con grado de protección IP67 para instalación exterior, lente fijo de 2.8 mm con ángulo de visión de 101°, micrófono integrado para captura de audio ambiental, y sistema de iluminación dual con infrarrojo de 30 m y luz blanca de 20 m para visión nocturna en color. El kit se completa con fuente de poder profesional de voltaje seleccionable en tres niveles (12VCD, 13.5VCD, 15VCD) para compensar caídas de tensión en instalaciones extensas, transceptores pasivos para transmisión por cable UTP, y conectores de compresión para terminación de cables coaxiales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / Analógico / IP / AHD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución de grabación: 1080p Lite<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio por coaxitron en los 8 canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Visualización remota mediante Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Grado de protección IP67 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Lente fijo 2.8 mm, ángulo de visión 101°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Iluminación dual: IR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuente de poder con voltaje seleccionable 12VCD / 13.5VCD / 15VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>Amperaje máximo por salida: 1 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>8 transceptores pasivos para transmisión por UTP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>8 conectores de compresión para terminación de cable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 1080p Lite<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Canales: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Audio: Coaxitron en todos los canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>IR nocturno: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Luz blanca: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ángulo de visión: 101°<li style='padding: 6px 0;*>Visualización remota: Hik-Connect</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Protección cámaras: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8 mm fijo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje fuente: 12VCD / 13.5VCD / 15VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Amperaje máximo por salida: 1 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones fuente: 130 x 94 x 34 mm<li style='padding: 6px 0;*>Transceptores Pasivos sin alimentación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x DVR pentahíbrido 8 canales DS-7108HGH-M1/T<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>8 x Cámara eyeball DS-2CE76D0T-LMFS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 x Fuente de poder DS-2FA1205-C8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>8 x Transceptores pasivos DS-1H185/E(C)<li style='padding: 6px 0;*>8 x Conectores de compresión JR-52</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional en todos los canales sin cables adicionales
Característica 2	Fuente de poder ajustable compensa caídas de voltaje en instalaciones largas
Característica 3	Cámaras IP67 para operación continua en exteriores sin protección adicional
Característica 4	Visión nocturna dual con IR y luz blanca para identificación a color
Característica 5	Transceptores pasivos UTP reducen costo de cableado estructurado
Característica 6	DVR pentahíbrido compatible con tecnologías analógicas e IP existentes