



Kit TurboHD / DVR 8 Canales / 8 Cámaras Bala 1080p / Lente 2.8 mm / IR 20 m (65.6 ft) / Fuente Regulada hasta 15 Vcc / Transceptores UTP

SKU: KEVTX8T8BW Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: TurboHD de 8 Canales

\$6,436.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Kit de videovigilancia TurboHD diseñado para instalaciones profesionales de mediana escala. El DVR pentahíbrido integra cinco tecnologías de señal en una sola plataforma, permitiendo la migración gradual de infraestructuras analógicas hacia sistemas de alta definición sin reemplazar el cableado coaxial existente. Las cámaras bala de metal con lente de 2.8 mm ofrecen un campo de visión de 103°, adecuado para la cobertura de perímetros, accesos y zonas de tránsito en exteriores. La fuente de poder regulada con salida seleccionable de 12 V, 13.5 V o 15 Vcc compensa las caídas de tensión en instalaciones con longitudes de cable superiores a los estándares convencionales, asegurando el funcionamiento estable de los dispositivos terminales. Los transceptores pasivos UTP permiten extender la señal de video por cable de par trenzado en tiempo real, mientras que los conectores JR-52 garantizan terminaciones seguras y duraderas.</p> </div> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"> <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">DVR pentahíbrido: HD-TVI / HD-CVI / AHD / Analógico / IP <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Soporte de audio por coaxitron en todos los canales <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Visualización remota mediante aplicación móvil <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">8 cámaras bala 1080p para uso exterior con carcasa metálica <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Lente fijo 2.8 mm, ángulo de visión 103° <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Visión nocturna IR EXIR hasta 20 m (65.6 ft) <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Fuente de poder regulada: entrada 90-264 Vca, salida 12 V / 13.5 V / 15 Vcc seleccionables <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">8 transceptores pasivos TurboHD para transmisión UTP <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">8 conectores JR-52 de especificación profesional <li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;">Diseño optimizado para largas distancias con compensación de voltaje </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Desempeño de Video</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Resolución de grabación: 1080p (cámaras) <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Soporte de visualización: 5 MP Lite / 3K Lite <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Tecnologías soportadas: HD-TVI, HD-CVI, AHD, Analógico, IP <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Audio: coaxitron en todos los canales <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Visión nocturna: IR EXIR 20 m (65.6 ft) <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Ángulo de visión: 103° (lente 2.8 mm) </div> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Físicas y Eléctricas</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Carcasa de cámaras: metal para exterior <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Fuente de poder: regulada, 3 niveles de salida <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Voltaje de salida: 12 Vcc / 13.5 Vcc / 15 Vcc <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Voltaje de entrada fuente: 90-264 Vca <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Transmisión: UTP mediante transceptores pasivos <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Conectores: JR-52 profesionales </div> </div> <div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"> <h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;">Contenido del Paquete</h4> <ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">1 x DVR pentahíbrido de 8 canales <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">8 x Cámaras bala 1080p TurboHD para exterior <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">1 x Fuente de poder regulada multivoltaje <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">8 x Transceptores pasivos TurboHD UTP <li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">8 x Conectores JR-52 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DVR pentahíbrido compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD, IP y analógico
Característica 2	Audio por coaxitron en todos los canales sin cables adicionales
Característica 3	Fuente regulada con salida ajustable hasta 15 Vcc para largas distancias
Característica 4	Cámaras metálicas con IR EXIR 20 m (65.6 ft) para exterior
Característica 5	Transceptores pasivos UTP para transmisión en tiempo real
Característica 6	Conectores profesionales JR-52 para instalación robusta