



Kit TurboHD / DVR 8 Canales / 8 Cámaras Bala 2.8 mm / IR 30 m (98.4 ft) / Audio Bidireccional / Fuente 15 Vcc

SKU: KH1080P8BW Marca: HIKVISION Categoría: TurboHD de 8 Canales

\$8,769.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit integra un DVR de 8 canales compatible con múltiples tecnologías de video, incluyendo TVI, AHD, CVI, CVBS e IP, ofreciendo flexibilidad para instalaciones nuevas o migraciones. Incluye ocho cámaras bala para exterior con lente fijo de 2.8 mm, visión nocturna EXIR hasta 30 m (98.4 ft) y ángulo de apertura de 99°. El grabador soporta resolución 5MP Lite con función de reconocimiento facial y audio bidireccional en todos los canales cuando se utilizan cámaras compatibles. El sistema permite visualización remota a través de HikConnect y se completa con transceptores pasivos para transmisión por cable UTP, terminales de conexión y fuente de poder profesional con múltiples niveles de voltaje hasta 15 Vcc para compensar caídas en largas distancias.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>DVR 8 canales 5MP Lite con reconocimiento facial integrado<li style='margin-bottom: 8px;'>Audio bidireccional en todos los canales con cámaras compatibles<li style='margin-bottom: 8px;'>Visualización remota mediante aplicación HikConnect<li style='margin-bottom: 8px;'>8 cámaras bala con lente fijo de 2.8 mm y ángulo de visión de 99°<li style='margin-bottom: 8px;'>Visión nocturna EXIR con alcance de 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Cámaras con 4 tecnologías seleccionables: TVI, AHD, CVI, CVBS<li style='margin-bottom: 8px;'>Transceptores pasivos para transmisión en tiempo real por UTP Cat 5e/6<li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de poder profesional con 3 niveles de voltaje ajustables hasta 15 Vcc<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminales tipo tornillo JR-52 para cable calibre 18</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Resolución DVR: 5MP Lite<li style='margin-bottom: 6px;'>Reconocimiento facial: Soportado<li style='margin-bottom: 6px;'>Audio: Bidireccional en todos los canales<li style='margin-bottom: 6px;'>Visión nocturna: IR EXIR 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de visión: 99°<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnologías: TVI, AHD, CVI, CVBS, IP<li style='margin-bottom: 6px;'>Transmisión: Tiempo real por UTP Cat 5e/6<li style='margin-bottom: 6px;'>Visualización remota: HikConnect</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Lente: 2.8 mm fijo<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de cámara: Bala para exterior<li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de poder: Profesional hasta 15 Vcc<li style='margin-bottom: 6px;'>Niveles de voltaje: 3 ajustables<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores: Terminales positivo-negativo tipo tornillo<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable sugerido: Calibre 18</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1x DVR IDS-7208HQHI-M1/XT<li style='margin-bottom: 6px;'>8x Cámara bala DS-2CE16D0T-ITF(C)<li style='margin-bottom: 6px;'>8x Transceptor pasivo TT-101-F-TURBO<li style='margin-bottom: 6px;'>8x Terminal JR-52<li style='margin-bottom: 6px;'>1x Fuente de poder DS-2FA1205C8</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte para cinco tecnologías de video en un solo sistema
Característica 2	Reconocimiento facial integrado en el DVR de 8 canales
Característica 3	Audio bidireccional en todos los canales para intercomunicación
Característica 4	Transmisión por UTP Cat 5e/6 con transceptores pasivos incluidos
Característica 5	Fuente profesional con voltaje ajustable hasta 15 Vcc
Característica 6	Cobertura panorámica exterior con ángulo de visión de 99°