



Kit Puente Edificio a Edificio / 1.7+ Gbps / 60 GHz + 5 GHz redundante / 500 m (1640 ft) / 17.2 dBi

SKU: UBB Marca: UBIQUITI Categoría: 60, 70 y 80 GHz

\$14,635.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El kit UniFi Building Bridge está diseñado para establecer conectividad de alto rendimiento entre edificios de forma rápida y confiable. Ofrece un rendimiento bidireccional superior a 1.7 Gbps en la banda de 60 GHz, ideal para entornos que requieren transferencia de datos intensiva sin interferencias. Cada paquete incluye dos dispositivos preconfigurados que permiten una implementación inmediata, reduciendo significativamente el tiempo de despliegue. La radio redundante en 5 GHz garantiza la continuidad del servicio ante condiciones atmosféricas adversas, mientras que el indicador LED de alineación facilita la orientación precisa de las antenas para obtener la señal óptima.

Características principales

- Throughput bidireccional de 1.7+ Gbps para aplicaciones de alta demanda
- Cobertura de hasta 500 m (1640 ft) en banda 60 GHz libre de interferencias
- Arquitectura de doble radio: 60 GHz principal + 5 GHz de respaldo automático
- Indicador LED de alineación para posicionamiento preciso en instalación
- Integración nativa con UniFi Controller para gestión centralizada
- Dispositivos emparejados de fábrica para despliegue plug & play

Especificaciones técnicas

1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;	1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Rendimiento	1.7+ Gbps bidireccional
Alcance máximo	500 m (1640 ft)
Bandas de frecuencia	60 GHz (principal) + 5 GHz (redundante)
Ganancia de antena	17.2 dBi en 60 GHz (antena integrada)
Alineación	LED indicador de señal óptima
Gestión	UniFi Controller (configuración plug & play)
Contenido del kit	2 dispositivos preconfigurados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad bidireccional de 1.7+ Gbps para alto rendimiento
Característica 2	Alcance de 500 metros en banda 60 GHz sin interferencias
Característica 3	Radio redundante en 5 GHz para continuidad operativa
Característica 4	LED de alineación para instalación precisa y óptima
Característica 5	Configuración plug & play vía UniFi Controller
Característica 6	Dos dispositivos preconfigurados para despliegue inmediato