



Kit Videoportero IP / 2 Megapixel / 129° / IR 3m / PoE / IP65 / IK08 / 1 Departamento / 2 Puertas / 6 Monitores / 10.8 ft

SKU: DS-KV8113-WME1(C)/IK Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$3,279.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Kit de videoportero IP diseñado para el control de acceso de un departamento con capacidad de expansión. Integra cámara de 2 megapíxeles con resolución 1080p que captura imágenes nítidas incluso en condiciones de baja iluminación mediante tecnología IR con alcance de 3 metros (10 pies). El amplio ángulo de visión de 129° garantiza cobertura completa del área de entrada, mientras que el audio bidireccional permite conversaciones claras con visitantes. La conectividad PoE simplifica la instalación con un solo cable para datos y alimentación. Compatible con aplicación móvil para monitoreo y apertura remota desde cualquier ubicación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Resolución 1080p con tecnología IR 3m (10 ft) para visión nocturna<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Ángulo de visión ultra amplio 129° para máxima cobertura<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Apertura remota vía aplicación móvil Hik-Connect<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Audio bidireccional de alta claridad<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Acceso con tarjeta integrado en estación exterior<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Soporta configuración de 2 puertas y hasta 6 monitores<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Video</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Resolución: 2 MP (1080p)
Ángulo de visión: 129°
IR nocturno: 3 m (10 ft)
Tecnología: IR integrado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Conectividad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Ethernet: PoE IEEE 802.3af
Aplicación: Hik-Connect
Audio: Bidireccional integrado
Control remoto: Apertura de puerta</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Protección física</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Grado IP: IP65 (exterior)
Resistencia impacto: IK08
Ubicación: Exterior/intemperie
Carcasa: Antivandálica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;*>Capacidad del sistema</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 14px; line-height: 1.8;*>Departamentos: 1
Puertas soportadas: 2
Monitores máximos: 6
Acceso: Tarjeta integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura remota desde aplicación móvil
Característica 2	Audio bidireccional para comunicación fluida
Característica 3	Cámara 1080p con visión nocturna IR 3m
Característica 4	Ángulo ultra amplio 129° de cobertura
Característica 5	Acceso con tarjeta integrado en estación
Característica 6	Protección IP65 e IK08 para exterior