



Kit Videovigilancia / DVR 16 Canales / 16 Cámaras Eyeball 1080p / IR 20 m (65.6 ft) / Fuente 16 Canales 20A / Transceptores UTP

SKU: KEVTX8T16EW Marca: EPCOM PROFESSIONAL Categoría: TurboHD de 16 Canales

\$11,513.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este kit de videovigilancia TurboHD integra un DVR pentahíbrido de 16 canales compatible con tecnologías HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP, facilitando la migración y coexistencia de diferentes equipos. Incluye 16 cámaras eyeball de 1080p con carcasa metálica para exterior, lente fijo de 2.8 mm y visión nocturna EXIR hasta 20 metros (65.6 pies). La solución incorpora una fuente de poder profesional de 16 canales con salida regulable de 11 a 15 VDC y capacidad de 20 A, además de transceptores pasivos TurboHD para transmisión en tiempo real por cable UTP. El sistema soporta audio por coaxitron en todos sus canales y permite visualización remota a través de la aplicación Hik-Connect, ofreciendo una herramienta integral para el monitoreo profesional continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>DVR pentahíbrido con soporte simultáneo para HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP<li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución de grabación: 1080p con soporte de video 4MP Lite<li style='margin-bottom: 8px;'>Audio por coaxitron en los 16 canales<li style='margin-bottom: 8px;'>16 cámaras eyeball metálicas para exterior con lente fijo de 2.8 mm y ángulo de visión de 103°<li style='margin-bottom: 8px;'>Visión nocturna EXIR con alcance de 20 m (65.6 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Cámaras compatibles con 4 tecnologías de transmisión<li style='margin-bottom: 8px;'>Transmisión en tiempo real por UTP mediante transceptores pasivos TurboHD<li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de poder profesional de 16 canales, 20 A, regulable 11-15 VDC<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores de alimentación 2.1 mm x 5.5 mm; cable calibre 18 recomendado<li style='margin-bottom: 8px;'>Visualización remota mediante Hik-Connect<li style='margin-bottom: 8px;'>Apto para instalación profesional en exterior e interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnologías soportadas: HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP<li style='margin-bottom: 8px;'>Resolución de cámaras: 1080p<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte de video: 4MP Lite<li style='margin-bottom: 8px;'>Audio: en todos los canales por coaxitron<li style='margin-bottom: 8px;'>Transmisión: transceptores pasivos TurboHD por UTP en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px;'>Visualización remota: compatible con Hik-Connect</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cámaras: uso en exterior, carcasa metálica<li style='margin-bottom: 8px;'>Lente: fijo 2.8 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de visión: 103°<li style='margin-bottom: 8px;'>Visión nocturna: IR EXIR hasta 20 m (65.6 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de poder: 16 canales, 20 A<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de salida regulable: 11-15 VDC<li style='margin-bottom: 8px;'>Conectores de alimentación: 2.1 mm x 5.5 mm<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable recomendado: calibre 18</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>1 x DVR EX-5016Turbo<li style='margin-bottom: 8px;'>16 x Cámara eyeball E8-TURBO-G2W<li style='margin-bottom: 8px;'>1 x Fuente de poder XP-16DC-20-4KV<li style='margin-bottom: 8px;'>16 x Transceptor pasivo TT101FTURBOZ<li style='margin-bottom: 8px;'>16 x Conector JR-52</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DVR pentahíbrido compatible con HD-TVI, HD-CVI, AHD, analógico e IP
Característica 2	Audio por coaxitron en los 16 canales de grabación
Característica 3	Cámaras metálicas EXIR con visión nocturna a 20 metros
Característica 4	Fuente regulable 11-15 VDC con protección para 16 canales
Característica 5	Transmisión por UTP con transceptores pasivos incluidos
Característica 6	Acceso remoto desde aplicación móvil para monitoreo continuo