



Kit Videowall LED Exterior / Resolución 768 x 512 / Pitch 3.9 / 3 x 2 metros / Entrada HDMI

SKU: DS-KEXTLED-39/3X2 Marca: HIKVISION Categoría: Videowall Exterior Fijo

\$321,382.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este kit de videowall LED para exterior ofrece una solución completa de visualización de alta calidad, diseñada para los entornos más exigentes. La pantalla de 3 x 2 metros (9.84 x 6.56 pies) con resolución de 768 x 512 píxeles y pitch de 3.9 mm garantiza imágenes nítidas a una distancia de visualización recomendada de 7.5 metros. La tecnología SMD de encapsulado, combinada con una estructura de aluminio con clasificación IP66 y brillo de 4500 cd/m², asegura un rendimiento óptimo bajo condiciones climáticas adversas y exposición directa a la luz solar.

Características principales:

- Estructura de aluminio con protección IP66 para resistencia total al polvo y agua.
- Brillo de 4500 cd/m² para visibilidad excepcional en exteriores.
- Ángulo de visión 160° horizontal / 160° vertical para amplia cobertura de audiencia.
- Conector de aviación para instalación segura y conexiones robustas.
- Temperatura de operación: -10°C a 40°C; almacenamiento: -20°C a 60°C.
- Humedad de operación y almacenamiento: 10% a 90% RH.
- Relación de aspecto 3:2 con tecnología SMD.
- Entrada de video HDMI 1.4 para integración sencilla.

Especificaciones técnicas:

Pantalla	Dimensiones	3 x 2 m (9.84 x 6.56 ft)
Resolución	768 x 512	
Píxeles	Pitch	3.9 mm
Relación de aspecto	3:2	
Tecnología	SMD	
Rendimiento	Brillo	4500 cd/m²
Ángulo de visión	160° (H) / 160° (V)	
Distancia visual recomendada	7.5 metros	
Protección	IP66	
Conectividad	Entrada de video	1 x HDMI 1.4
Conector	Aviación	

Condiciones ambientales:

Temperatura de operación	-10°C a 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
Humedad de operación	10% a 90% RH
Humedad de almacenamiento	10% a 90% RH

Contenido del kit:

Gabinetes LED	12 x DS-D4239CF-1AAB
Controlador	1 x DS-DT60C-01HI02NO
Cableado	2 x DS-D42PC + 2 x DS-D42NC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura de aluminio con protección IP66 para exteriores
Característica 2	Brillo de 4500 cd/m² optimizado para luz solar directa
Característica 3	Ángulo de visión 160° horizontal y vertical sin distorsión
Característica 4	Conector de aviación para conexiones seguras y estables
Característica 5	Operación confiable de -10°C a 40°C con humedad hasta 90%
Característica 6	Incluye controlador, cableado y 12 gabinetes para instalación inmediata