



Kit de Control de Acceso Biométrico / Reconocimiento Facial 500 Rostros / Huella y Tarjeta MIFARE 1,000 / Detección 0.3 a 2 m (0.98 a 6.56 ft) / Alimentación 12V CC Incluida / Interior

SKU: DS-KA5320 Marca: HIKVISION Categoría: Para Control de Acceso

\$3,088.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Kit integral de control de acceso con terminal biométrico multifactor que combina reconocimiento facial mediante algoritmo de deep learning, lector de huellas dactilares y soporte para tarjetas MIFARE. El sistema detecta rostros a distancias de 0.3 a 2 metros con reconocimiento efectivo hasta 1.5 metros, operando de forma autónoma o integrada con plataformas de gestión centralizada. Incluye electroimán, botón de salida y montajes Z y L para instalación completa. Diseñado para entornos interiores con rango térmico extendido de -30 °C a 60 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Reconocimiento facial con algoritmo deep learning<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de reconocimiento facial: 0.3 m a 1.5 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 500 rostros, 1,000 huellas, 1,000 tarjetas MIFARE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Almacenamiento de eventos: 150,000 registros<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tarjetas recomendadas: AccessCarM1K, AccessCardM4K, AccessKFBM1K, AccessWB65M1K, AccessWB74M1K<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funcionamiento autónomo o con software de gestión centralizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con aplicación móvil de gestión remota</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad facial: 500 rostros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad huellas: 1,000 huellas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad tarjetas: 1,000 tarjetas MIFARE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Eventos almacenados: 150,000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección facial: 0.3 m a 2 m (0.98 ft a 6.56 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Reconocimiento facial: 0.3 m a 1.5 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Algoritmo: Deep learning</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12 V CC / 2 A / 24 W (incluida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Interior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura operativa: -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones biométrico: 130 mm x 150 mm x 24.7 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete<ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Terminal biométrico de control de acceso<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Electroimán<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Botón de salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje Z para electroimán<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje L para electroimán<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fuente de alimentación 12 V CC / 2 A / 24 W</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Algoritmo de deep learning para reconocimiento facial en gemelos
Característica 2	Funcionamiento autónomo o integrado con software de gestión centralizada
Característica 3	150,000 eventos almacenados para trazabilidad completa de accesos
Característica 4	Electroimán, botón de salida y montajes Z y L incluidos en el kit
Característica 5	Detección facial de 0.3 a 2 m y reconocimiento efectivo hasta 1.5 m
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)