



Kit de soporte ajustable / Movimiento lateral 1-1¼" (25-32 mm) / Aberturas 2¼"-3½" (57-89 mm) / Aluminio anodizado / 8½" (216 mm) de longitud / Puertas batientes

SKU: ZA-32/62CL Marca: SECURITRON-ASSA ABLOY Categoría: Accesorios

\$2,665.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este kit de soporte ajustable está diseñado específicamente para integrarse con cerraduras electromagnéticas Magnalock M32 y M62 en aplicaciones de puertas batientes. Permite un movimiento lateral ajustable de 1' a 1¼' (25 a 32 mm), facilitando el alineamiento preciso en aberturas que oscilan entre 2¼' y 3½' (57 a 89 mm) medidas desde la puerta o el marco. La construcción en aluminio anodizado garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en entornos de alto tráfico. Incluye una cubierta protectora sobredimensionada que protege los componentes internos y mantiene una estética profesional en la instalación final.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Compatible con cerraduras magnéticas Magnalock M32 y M62Movimiento lateral ajustable de 1' a 1¼' (25-32 mm)Ajuste preciso para aberturas de 2¼' a 3½' (57-89 mm)Diseño adaptativo para instalación versátil en diversas configuracionesCubierta protectora sobredimensionada incluidaFabricado en aluminio anodizado de alta durabilidadLongitud total de 8½' (216 mm)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 8px;*>MaterialAluminio anodizado</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 8px;*>Acabados disponiblesClear anodizado (CL), Black anodizado (BK), Satin stainless (SS)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 8px;*>CompatibilidadCerraduras Magnalock M32 y M62</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 8px;*>Tipo de instalaciónPuertas batientes</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 8px;*>Rango de abertura2¼' a 3½' (57-89 mm) desde puerta/marco</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 8px;*>Longitud total8½' (216 mm)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; margin-bottom: 8px;*>Accesorios incluidosCubierta protectora sobredimensionada</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Modelos disponibles</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*>ZA-32/62BK
Black anodizado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*>ZA-32/62CL
Clear anodizado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 16px; background-color: transparent;*>ZA-32/62SS
Satin stainless</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><p>Puertas batientes en instalaciones comerciales, corporativas, institucionales y de seguridad que requieren integración de cerraduras electromagnéticas Magnalock con ajuste preciso de alineamiento.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cerraduras Magnalock M32 y M62
Característica 2	Cubierta protectora sobredimensionada incluida
Característica 3	Diseño adaptativo para instalación versátil
Característica 4	Ajuste preciso en múltiples rangos de abertura
Característica 5	Fabricado en aluminio anodizado de alta durabilidad
Característica 6	Tres opciones de acabado disponibles