



Label / Rango 1000 m (3280 ft) / LCD Retroiluminada / Escaneo Multiojetivo / Uso Exterior

SKU: RANGERFLABEL Marca: RANGER SECURITY DETECTORS Categoría: Refacciones

\$10.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Label diseñado para integrarse con los detectores de la serie 1000 y 1500, ofreciendo un rango de detección extendido hasta 1000 metros (3280 pies). Su pantalla LCD retroiluminada garantiza visibilidad óptima en condiciones de baja luminosidad, mientras que la precisión de medición mejorada mantiene el rendimiento en entornos climáticos adversos. La función de escaneo continuo y multiojetivo permite monitorear simultáneamente múltiples puntos de interés sin interrupción. Construido con carcasa robusta para soportar condiciones exteriores exigentes y diseño ergonómico que facilita un manejo cómodo durante operaciones prolongadas.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 0 0 0 15px;'>Rango de detección hasta 1000 m (3280 ft)Precisión de medición mejorada en condiciones adversasPantalla LCD retroiluminada para fácil lecturaFunción de escaneo continuo y multiojetivoCarcasa robusta para uso en exterioresDiseño ergonómico para manejo cómodo y eficiente<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Rango de Detección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Hasta 1000 m (3280 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Precisión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Mejorada en condiciones adversas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Pantalla</div><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Funciones de Escaneo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Continuo y multiojetivo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Carcasa robusta para exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Ergonómico, manejo cómodo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Detectores serie 1000 y 1500</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Precisión mejorada en condiciones adversas
Característica 2	Escaneo continuo y multiojetivo
Característica 3	Carcasa robusta para exteriores
Característica 4	Diseño ergonómico de manejo eficiente
Característica 5	Compatible con detectores serie 1000 y 1500
Característica 6	Lectura clara en entornos de poca luz