



Lámpara Arbotante LED / 6 W / 330 lm / Luz Cálida 2 700 K / IP54 / 85-265 Vca~ / Montaje en Pared

SKU: JPAA-0605 Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$245.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Lámpara arbotante LED de 6 W diseñada para iluminación exterior en aplicaciones residenciales y comerciales. Emite luz indirecta bidireccional mediante 4 lupas de cristal templado que distribuyen un flujo luminoso de 330 lm de manera uniforme hacia arriba y abajo. La temperatura de color cálida de 2 700 K genera ambientes acogedores en espacios exteriores como jardines, terrazas y accesos. Su construcción en aleación de acero con acabado negro mate y grado de protección IP54 garantiza resistencia contra polvo y salpicaduras de agua. Opera con voltaje universal de 85-265 Vca~ a 50/60 Hz, eliminando compatibilidad eléctrica en diversas regiones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia: 6 W con luz indirecta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Flujo luminoso: 330 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Temperatura de color: 2 700 K (luz cálida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección: IP54 (polvo y salpicaduras de agua)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material: aleación de acero, color negro mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Montaje: sobre pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Dimensiones: 141 x 80 mm (alto x ancho)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia: 6 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Flujo luminoso: 330 lm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de color: 2 700 K<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo de luz: indirecta bidireccional<li style='padding: 6px 0;*>Distribución: uniforme hacia arriba y abajo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 85-265 Vca~ 50/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: aleación de acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: negro mate<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lupas: 4 unidades de cristal templado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 141 x 80 mm (alto x ancho)<li style='padding: 6px 0;*>Protección: IP54</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>1 lámpara arbotante LED<li style='padding: 6px 0;*>Elementos de fijación para montaje en pared</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Luz indirecta bidireccional uniforme hacia arriba y abajo
Característica 2	4 lupas de cristal templado para distribución óptica
Característica 3	Aleación de acero negro mate para resistencia exterior
Característica 4	Voltaje universal 85-265 Vca~ compatible con cualquier instalación
Característica 5	Chips LED de alta calidad para iluminación eficiente
Característica 6	Protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua