



Lámpara Arbotante LED / 4 W / 220 lm / Luz Cálida 2700 K / IP54 / 85-265 Vca~ / Indirecta Bidireccional

SKU: JPAA-0401 Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

\$191.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámpara arbotante LED de 4 W diseñada para iluminación exterior indirecta bidireccional. Emite luz cálida de 2700 K con flujo luminoso de 220 lm distribuido uniformemente hacia arriba y abajo mediante 4 lupas de cristal templado. Construida en aleación de acero con acabado negro mate, opera con voltaje universal 85-265 Vca~ a 50/60 Hz sin requerir transformador adicional. Grado de protección IP54 contra polvo y salpicaduras de agua, apta para instalación en jardines, terrazas y fachadas exteriores. Diseño compacto de 120 x 80 x 40 mm facilita montaje sobre pared en espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 4 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Flujo luminoso: 220 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de color: 2700 K (luz cálida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de luz: Indirecta bidireccional (arriba y abajo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Sobre pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: IP54 (polvo y salpicaduras de agua)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aleación de acero, color negro mate<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lentes: 4 lupas de cristal templado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 120 x 80 x 40 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Potencia nominal: 4 W</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Flujo luminoso: 220 lm</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Temperatura de color: 2700 K</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de iluminación: Indirecta bidireccional</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Distribución: Uniforme hacia arriba y abajo</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 85-265 Vca~</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Frecuencia: 50/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología LED: Chips de alta calidad integrados</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Mecánicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones (L x A x P): 120 x 80 x 40 mm</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material cuerpo: Aleación de acero</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Acabado: Negro mate</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Lentes ópticas: 4 lupas de cristal templado</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP54</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de montaje: Sobre pared</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso recomendado: Exterior, jardín, terraza</p></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unidad principal: Lámpara arbotante LED JPAA0401</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Accesorios de montaje: Incluidos para instalación en pared</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación indirecta uniforme hacia arriba y abajo
Característica 2	Protección IP54 para exteriores y jardines
Característica 3	Voltaje universal 85-265 Vca~ sin transformador
Característica 4	4 lupas de cristal templado para distribución óptima
Característica 5	Diseño compacto 120 x 80 x 40 mm en acero negro mate
Característica 6	Chips LED integrados de alta eficiencia energética