



SKU: SLOP-5 Marca: TOWERS Categoría: Lámparas de Obstrucción

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; > Lámpara de obstrucción aeronáutica para señalización de obstáculos con emisión de luz roja. Diseñada para instalación en la punta de torres de telecomunicaciones arriostradas y estructuras autoportadas. Incorpora un globo protector con policarbonato con alta resistencia a impactos, radiación ultravioleta y fluctuaciones térmicas. La base constructiva soporta condiciones de alta temperatura y ambientes corrosivos. Incluye foco interno de luz fría de bajo consumo energético. La base roscada estándar E26/E27 facilita el montaje directo sin requerir adaptadores especiales. Para torres tipo STZ se requiere el accesorio HLU de montaje. Se recomienda la integración de un interruptor fotocelda para activación automática durante períodos nocturnos. El reemplazo del foco debe realizarse con el modelo EPLB9W.

<div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Señalización de obstáculos con luz roja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Base resistente a altas temperaturas y corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Globo rojo de policarbonato, resistente a golpes, temperaturas y radiación UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Foco interno de luz fría incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Base estándar E26/E27<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Requiere HLU para instalación en torre tipo STZ<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Recomendado con interruptor fotocelda para encendido automático nocturno<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Reemplazo de foco recomendado: modelo EPLB9W<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>> Emisión de luz: Color rojo<li style='padding: 6px 0;'>> Tipo de Luz: Luz fría<li style='padding: 6px 0;'>> Consumo energético: Bajo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>> Resistencia del globo: Golpes, temperaturas, radiación UV<li style='padding: 6px 0;'>> Base constructiva: Resistente a altas temperaturas y corrosión<li style='padding: 6px 0;'>> Tipo de base: E26/E27</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>> Aplicación: Torres arriostradas y autoportadas<li style='padding: 6px 0;'>> Requiere HLU para torre tipo STZ<li style='padding: 6px 0;'>> Recomendado: Interruptor fotocelda automático<li style='padding: 6px 0;'>> Foco de reemplazo: EPLB9W</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base resistente a altas temperaturas y corrosión para ambientes severos
Característica 2	Globo de policarbonato con protección UV y resistencia a impactos mecánicos
Característica 3	Foco de luz fría incluido con consumo energético reducido
Característica 4	Instalación rápida con base estándar E26/E27 sin adaptadores
Característica 5	Compatibilidad con interruptor fotocelda para operación nocturna automática
Característica 6	Diseñada para punta de torres arriostradas STZ y estructuras autosoportadas