



Lámpara de Reemplazo / 10-24 VCD / 12 Patrones de Destello / IP Resistente a Impactos / -40 a 65 °C

SKU: Z12-LA    Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING    Categoría: Accesorios/Refacciones

\$623.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Lámpara de reemplazo diseñada para integrarse con la serie X12 en configuraciones de color ámbar. Opera con alimentación de 10 a 24 VCD con consumo máximo de 1 A, incorporando 12 patrones de destello seleccionables para adaptarse a requerimientos específicos de señalización industrial. La lente de policarbonato proporciona resistencia a impactos mecánicos, mientras que su rango de temperatura de operación de -40 a 65 °C permite despliegue en entornos con condiciones ambientales severas. El formato compacto de 6 x 4.8 cm facilita la instalación en espacios con restricciones físicas sin comprometer la intensidad luminosa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Compatible con lámparas X12 de color ámbar</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Alta eficiencia energética con bajo consumo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Fácil instalación, diseño plug-and-play</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Luz ámbar uniforme y brillante</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Durabilidad mejorada para larga vida útil</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Alta luminosidad con baja intensidad de trabajo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Largo tiempo de servicio</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Formato ultra compacto</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Luces angulares con nuevo lente que mejora distribución del haz</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Voltaje: 10 - 24 VCD</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Consumo: 1 A máximo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Patrones de destello: 12</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Color de emisión: Ámbar</li><li style='padding: 6px 0;\*>Temperatura de operación: -40 a 65 °C</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Dimensiones: 6 x 4.8 cm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Lente: Policarbonato resistente a impactos</li><li style='padding: 6px 0;\*>Diseño: Plug-and-play para instalación directa</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Modelos Disponibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>X120A: 1 lámpara, color claro/ámbar, 1 LED</li><li style='padding: 6px 0;\*>X12A: 2 lámparas, color claro/ámbar, 6 LEDs</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con serie X12 para reposición directa sin modificaciones               |
| Característica 2 | Consumo máximo de 1 A para eficiencia energética en instalaciones 24 V            |
| Característica 3 | 12 patrones de destello configurables para distintas aplicaciones de señalización |
| Característica 4 | Lente de policarbonato resistente a impactos en entornos industriales             |
| Característica 5 | Operación garantizada de -40 a 65 °C para condiciones extremas                    |
| Característica 6 | Dimensiones compactas de 6 x 4.8 cm para espacios reducidos                       |