



Lámpara de Reemplazo / 2500 Lúmenes / LED Azul / 10-24 VCD / IP Resistente a Impactos

SKU: Z12-LB Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios/Refacciones

\$602.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Lámpara de reemplazo LED diseñada para integrarse específicamente con proyectores modelo X12 en aplicaciones de señalización industrial. Emite luz azul de alta intensidad con 2500 lúmenes de luminosidad, optimizada para entornos que requieren alertas visuales de alto impacto. Su lente de policarbonato proporciona resistencia mecánica en condiciones operativas exigentes. El diseño permite instalación expeditiva, reduciendo el tiempo de inactividad del equipo. Opera con alimentación de 10 a 24 VCD y soporta temperaturas extremas de -40 a 65 °C, garantizando desempeño confiable en instalaciones industriales, vehículos de emergencia y sistemas de advertencia en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatibilidad específica con proyectores modelo X12<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Color azul para efecto visual mejorado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alta eficiencia con 2500 lúmenes de luminosidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Vida útil de 5000 horas sin perder brillo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Fácil instalación en pocos minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Lente de policarbonato resistente a impactos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Luminosidad: 2500 lúmenes<li style='padding: 6px 0;*>• Vida útil: 5000 horas sin perder brillo<li style='padding: 6px 0;*>• Patrones de destello: 12 configurables<li style='padding: 6px 0;*>• Color de emisión: Azul</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Voltaje de operación: 10 - 24 VCD<li style='padding: 6px 0;*>• Consumo máximo: 1 A<li style='padding: 6px 0;*>• Temperatura de operación: -40 a 65 °C<li style='padding: 6px 0;*>• Dimensiones: 6 x 4.8 cm<li style='padding: 6px 0;*>• Material de lente: Policarbonato resistente a impactos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Modelos Disponibles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• X120W: 1 lámpara, lente claro, LED claro<li style='padding: 6px 0;*>• X120A: 1 lámpara, lente claro, LED ámbar<li style='padding: 6px 0;*>• X120R: 1 lámpara, lente claro, LED rojo<li style='padding: 6px 0;*>• X120B: 1 lámpara, lente claro, LED azul<li style='padding: 6px 0;*>• X12W: 2 lámparas, lente claro, 6 LEDs claros<li style='padding: 6px 0;*>• X12A: 2 lámparas, lente claro, 6 LEDs ámbar<li style='padding: 6px 0;*>• X12R: 2 lámparas, lente claro, 6 LEDs rojos<li style='padding: 6px 0;*>• X12B: 2 lámparas, lente claro, 6 LEDs azules</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad específica con proyectores modelo X12
Característica 2	Alta eficiencia de 2500 lúmenes para máxima visibilidad
Característica 3	Vida útil de 5000 horas sin degradación de brillo
Característica 4	Lente de policarbonato resistente a impactos industriales
Característica 5	Instalación rápida en minutos para mínimo tiempo de parada
Característica 6	12 patrones de destello configurables para diferentes alertas