



Lámpara de Reemplazo LED / 6 LEDs / 36W / 10-24 VCD / 12 Patrones de Destello / Montaje Permanente / Rojo de Alta Visibilidad

SKU: Z12-LR Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Accesorios/Refacciones

\$607.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Lámpara de reemplazo LED de color rojo diseñada para integrarse con sistemas de señalización X12 de alto rendimiento. Incorpora 6 LEDs de alta intensidad que garantizan visibilidad óptima en condiciones de baja iluminación nocturna. Su arquitectura eléctrica opera en un rango de 10-24 VCD con consumo máximo de 1A, permitiendo su instalación en diversas plataformas vehiculares sin sobrecargar el sistema eléctrico. La unidad ofrece 12 patrones de destello seleccionables mediante pulso de control sobre cable dedicado, además de capacidad de sincronización entre múltiples lámparas para coordinación de flotas o convoyes. La construcción robusta y el montaje permanente la hacen apta para despliegue sostenido en exteriores con exposición a condiciones ambientales variables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color rojo para máxima visibilidad nocturna<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con modelos X12 de alto rendimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Construcción robusta para larga durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación sencilla sin herramientas adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 6 LEDs por lámpara para alta intensidad luminosa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Potencia: 36W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Total de LEDs: 6 por cada lámpara<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Patrones de destello: 12<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color: Rojo<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje: 10-24 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consumo: 1 Ampere máximo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Permanente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Uso: Externo del vehículo con ventilación adecuada<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Configuración de Cables</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable rojo: VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable negro: GND<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cable blanco: Tipo de destello (pulso a VCC)<li style='padding: 6px 0;*>Cable verde: Sincronización con otra luz</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 LEDs de alta intensidad para máxima visibilidad nocturna
Característica 2	12 patrones de destello programables vía cable de control
Característica 3	Consumo máximo de 1A para protección del sistema eléctrico del vehículo
Característica 4	Sincronización entre múltiples unidades mediante cable dedicado
Característica 5	Instalación permanente sin herramientas adicionales
Característica 6	Construcción robusta para operación continua en exteriores