



SKU: 3SU11026AA301AA0 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;*> Lámpara de señalización industrial con LED de color amarillo, diseñada para montaje en panel frontal de 22 mm. Construida en material plástico con grado de protección IP69K y certificación NEMA 1-13, garantiza operación confiable en condiciones ambientales severas incluyendo exposición a altas presiones de lavado, polvo y agua. Alimentación universal 24V AC/DC con tolerancia del ±20% facilita su integración en diversas arquitecturas de control. Resistencia mecánica superior a vibraciones de 5g y choques de 15g, con rango de temperatura operativa extendido de -25 °C a +70 °C para aplicaciones industriales exigentes.

</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámpara LED SIRIUS ACT 22 mm para señalización industrial<ul style='list-style: none; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color amarillo intenso para máxima visibilidad en entornos industriales<ul style='list-style: none; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección IP66, IP67, IP69, IP69K<ul style='list-style: none; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13<ul style='list-style: none; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensión de alimentación: 24 V AC/DC con tolerancia ±20%<ul style='list-style: none; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: plástico de alta resistencia<ul style='list-style: none; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Forma redonda con diámetro exterior de 29.45 mm<ul style='list-style: none; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Fácil montaje en panel frontal con ajuste preciso<ul style='list-style: none; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistente a vibraciones hasta 5g y choques 15g<ul style='list-style: none; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -25 °C a +70 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión de alimentación: 24 V AC/DC<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tolerancia: ±20%<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color del acto: Amarillo<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP66, IP67, IP69, IP69K<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a vibraciones: 5g<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a choques: 15g<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -25 ... +70 °C<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de almacenamiento: -40 ... +80 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Plástico<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Forma: Redondo<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro exterior: 29.45 mm<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 30 mm<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad de instalación: 49.7 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje e Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Método de fijación: Montaje en panel frontal<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de montaje: 22.3 mm<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tolerancia positiva: 0.4 mm<ul style='list-style: none; padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad de instalación: 49.7 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	IP69K y NEMA 1-13 para entornos industriales extremos
Característica 2	Tensión universal 24V AC/DC con tolerancia ±20%
Característica 3	Montaje en panel frontal con ajuste preciso de 22.3 mm
Característica 4	Resistencia a vibraciones 5g y choques 15g
Característica 5	Temperatura de operación -25 °C a +70 °C
Característica 6	LED amarillo de alta visibilidad para señalización efectiva