



Lámpara de Señalización LED / Color Rojo / 110 Vca ±20% / IP69K / Montaje Frontal 22 mm / Resistente a Impactos 15g

SKU: 3SU11036AA201AA0 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$780.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Lámpara de señalización industrial con LED de color rojo, diseñada para integrarse en sistemas de control y paneles de operación mediante montaje frontal de 22 mm. Construida en material plástico de alta resistencia, cumple con grado de protección IP69K, permitiendo su uso en entornos sometidos a lavado a alta presión, polvo, inmersión temporal y condiciones agresivas. Alimentada a 110 Vca con tolerancia ±20%, incorpora conexión por bornes de tornillo que facilita la instalación en campo. Su LED ofrece intensidad luminosa regulada entre 450 y 1120 mcd, asegurando visibilidad en condiciones de iluminación variable. Opera en rango de temperatura de -25 °C a +70 °C y resiste vibraciones de 5g y choques mecánicos de 15g/11 ms, lo que la hace apta para maquinaria industrial, líneas de producción y equipos móviles.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lámpara de señalización SIRIUS ACT, diámetro frontal 29.45 mm, montaje frontal 22.3 mmLED rojo, intensidad luminosa 450 ... 1120 mcdTensión nominal: 110 Vca, tolerancia ±20%Corriente de arranque: 3 AGrados de protección: IP66, IP67, IP69KMaterial: plástico resistente a impactosTemperatura de operación: -25 ... +70 °CTemperatura de almacenamiento: -40 ... +80 °CResistencia a vibraciones: 10 ... 500 Hz, 5gResistencia a impactos: 15g / 11 msConexión por bornes de tornilloDimensiones: 40 mm (alto) x 30 mm (ancho) x 49.7 mm (profundo)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de LED: LEDColor: RojoIntensidad luminosa: 450 ... 1120 mcdTensión: 110 VcaTolerancia de tensión: ±20%Corriente de arranque: 3 AResistencia a vibraciones: 10 ... 500 Hz, 5gResistencia a impactos: 15g / 11 ms</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: PlásticoDiámetro frontal: 29.45 mmDiámetro de montaje: 22.3 mmAltura: 40 mmAncho: 30 mmProfundidad: 49.7 mmTipo de montaje: Front plate mountingGrado de protección: IP66, IP67, IP69KTemperatura de operación: -25 ... +70 °CTemperatura de almacenamiento: -40 ... +80 °CTipo de conexión: Bornes de tornillo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Lámpara de señalización LED roja 110 VcaElementos de fijación para montaje frontal 22 mm</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Grado de protección IP69K para lavado a alta presión y ambientes extremos
Característica 2	Montaje frontal universal en dispositivos con orificio de 22 mm
Característica 3	LED rojo de alta intensidad 450-1120 mcd para visibilidad garantizada
Característica 4	Operación en temperaturas de -25 °C a +70 °C para entornos industriales severos
Característica 5	Conexión por bornes de tornillo para instalación rápida y segura
Característica 6	Resistencia a vibraciones 5g y choques 15g en aplicaciones con movimiento mecánico