



Lámpara de Señalización LED / 22 mm / Roja / 24V AC/DC / IP69K / 450-1120 mcd

SKU: 3SU11026AA201AA0 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$569.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámpara de señalización LED de la serie SIRIUS ACT con montaje de 22 mm, diseñada para aplicaciones industriales que requieren alta visibilidad y resistencia ambiental. Integra LED de color rojo con intensidad luminosa regulable entre 450 y 1120 mcd, alimentada a 24V AC/DC con tolerancia del $\pm 20\%$ para adaptarse a condiciones de red variables. Su construcción en plástico con grado de protección IP66/IP67/IP69K permite operación en entornos sometidos a polvo, inmersión temporal y lavado a alta presión. Incluye bornes de tornillo para conexión de cables de 0.5 a 1.5 mm² y soporta temperaturas de operación desde -25 °C hasta +70 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Lámpara LED SIRIUS ACT, diámetro de montaje 22 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color de señalización: rojo intenso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión nominal: 24V AC/DC con tolerancia $\pm 20\%$ <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Intensidad luminosa: 450 - 1120 mcd<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente de arranque máxima: 2 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: plástico, diámetro frontal 29.45 mm, peso 41 g<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -25 ... +70 °C / Almacenamiento: -40 ... +80 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensión nominal: 24V AC/DC</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensión de aislamiento: 320 V</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de contaminación: 3</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a sobretensiones: 4 kV</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Intensidad luminosa: 450 - 1120 mcd</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Mecánicas y Ambientales</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de conexión: Bornes de tornillo</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a vibraciones: 10 ... 500 Hz, 5g</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura operación: -25 ... +70 °C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura almacenamiento: -40 ... +80 °C</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP66, IP67, IP69K</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexiones y Montaje</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sección de cable: 0.5 ... 1.5 mm²</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de apriete: 0.8 ... 0.9 N·m</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diámetro de montaje: 22 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Facilidad de montaje</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>En cualquier dispositivo compatible</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	IP69K para ambientes de alta presión y lavado industrial
Característica 2	Montaje universal en dispositivos con diámetro 22 mm
Característica 3	Tolerancia de voltaje $\pm 20\%$ para estabilidad en redes fluctuantes
Característica 4	Bornes de tornillo para cables de 0.5 a 1.5 mm ²
Característica 5	Operación en temperaturas de -25 °C a +70 °C
Característica 6	Resistencia a golpes de 15g y vibraciones de 5g