



Lámpara de Señalización LED / 22 mm / 110 V AC / Verde / IP69K / -25 a +70 °C

SKU: 35U11036AA401AA0 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$780.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Lámpara de señalización industrial con cuerpo plástico y LED de color verde, diseñada para montaje en dispositivos de control con orificio de 22 mm. Opera a 110 V CA mediante bornes de tornillo con sección de cable de 0.5 a 1.5 mm². Su grado de protección IP69K garantiza resistencia a lavados a alta presión y sumersión prolongada, mientras que las aprobaciones NEMA múltiples facilitan su integración en equipos para mercados internacionales. Construida para soportar vibraciones de 5g en rango 10-500 Hz y choques de 15g/11 ms, resulta adecuada para entornos industriales severos con temperaturas de operación entre -25 °C y +70 °C.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tipo: Lámpara de señalización plástica con LED<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Voltaje: 110 V CA<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Color de luz: Verde<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Intensidad luminosa: 900 ... 1800 mcd<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro de montaje: 22.3 mm (tolerancia +0.4 mm)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Profundidad de montaje: 49.7 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Dimensiones: 40 mm (alto) x 30 mm (ancho)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Peso: 43 g<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de operación: -25 ... +70 °C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de almacenamiento: -40 ... +80 °C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conexión: Bornes de tornillo, sección 0.5 ... 1.5 mm²<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Corriente de arranque: 3 A<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Tensión de aislamiento: Incluida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Aprobaciones: IP66, IP67, IP69K, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Intensidad luminosa: 900 ... 1800 mcd<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Verde<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje: 110 V CA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Corriente de arranque: 3 A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia vibración: 10 ... 500 Hz, 5g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia choque: 15g / 11 ms<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura operación: -25 ... +70 °C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura almacenamiento: -40 ... +80 °C</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Plástico<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 43 g<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura: 40 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho: 30 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro montaje: 22.3 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tolerancia positiva: +0.4 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Profundidad montaje: 49.7 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conexión: Bornes de tornillo<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sección cable: 0.5 ... 1.5 mm²<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Par de apriete: 0.8 ... 0.9 N-m<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tensión de aislamiento: Incluida</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Protección y Aprobaciones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IP66<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IP67<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">IP69K<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEMA 1<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEMA 2<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEMA 3<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEMA 3R<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEMA 4<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEMA 4X<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">NEMA 12</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	IP69K con resistencia a lavado a presión y sumersión
Característica 2	LED verde de 900 a 1800 mcd para alta visibilidad industrial
Característica 3	Montaje rápido en bornes de tornillo con par de apriete definido
Característica 4	Resistencia a vibraciones 5g y choques 15g para entornos severos
Característica 5	Aprobaciones NEMA 1/2/3/3R/4/4X/12/13 para uso en Norteamérica
Característica 6	Temperatura operación -25 a +70 °C para ambientes extremos