



Lámpara de Techo LED / 100W / 8000 lm / Temperatura Color Ajustable 2700K-6500K / IP20 / Ángulo 120° / Vida Útil 50,000h

SKU: JLAR-10001 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$2,504.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La lámpara de techo LED de 100W es una solución de iluminación diseñada para aplicaciones residenciales y comerciales que requieren eficiencia energética y versatilidad cromática. Integra tecnología LED que reduce el consumo eléctrico hasta un 80% respecto a fuentes tradicionales, generando un flujo luminoso de 8000 lúmenes con distribución en ángulo de 120°. La selección de temperatura de color entre 2700K, 4000K y 6500K permite adaptar la iluminación a diferentes actividades y ambientes sin necesidad de equipos adicionales. Su construcción en aluminio y policarbonato garantiza disipación térmica eficiente y resistencia estructural, mientras que la clasificación IP20 la hace apta para instalación en interiores. La longitud de cable ajustable facilita la adaptación a distintas alturas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 100W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Flujo luminoso: 8000 lm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de color ajustable: 2700K (cálida), 4000K (neutra), 6500K (blanca fría)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de voltaje de operación: 85-265V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ángulo de luz: 120°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Grado de protección: IP20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales: Aluminio y PC (policarbonato)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil: 50,000 horas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de cable ajustable</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Potencia: 100W</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Flujo luminoso: 8000 lm</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Temperatura de color: 2700K / 4000K / 6500K</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Ángulo de iluminación: 120°</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Materiales: Aluminio y PC</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP20</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Longitud de cable: Ajustable</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Voltaje de operación: 85-265V</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Eficiencia energética: Ahorro hasta 80%</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Incluye</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Lámpara de techo LED</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ahorro energético hasta 80% con tecnología LED avanzada
Característica 2	Tres temperaturas de color seleccionables en un solo equipo
Característica 3	Alimentación universal 85-265V para instalaciones diversas
Característica 4	Construcción en aluminio y PC para mayor durabilidad
Característica 5	Diseño de bajo deslumbramiento para confort visual
Característica 6	Longitud de cable ajustable para adaptación de altura