



Luz de Trabajo LED Recargable / 650 Lúmenes / 3 Modos de Iluminación / Base Magnética / Autonomía 3-4 Horas

SKU: EW2461-CAMO Marca: ECCO Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,022.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Luz de trabajo LED de alta intensidad con salida de 650 lúmenes, diseñada para profesionales que requieren iluminación portátil y confiable en campo. Incorpora una batería de litio recargable que proporciona una autonomía operativa de 3 a 4 horas, junto con tres modos de iluminación seleccionables (100%, 30% y SOS) para optimizar el consumo energético según la tarea. Su estructura compacta incluye una base magnética integrada que permite la fijación inmediata sobre superficies metálicas, facilitando el trabajo en espacios con acceso limitado. El equipo cumple con las certificaciones RoHS y UN/DOT 38.3, asegurando estándares de seguridad en el manejo de baterías de litio y transporte. La carga se realiza a través de un puerto Micro USB con el cable incluido, compatible con fuentes de alimentación de 12 V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Luz LED de alta intensidad: 650 lúmenes<li style='margin-bottom: 8px;'>Batería de litio recargable con autonomía de 3-4 horas<li style='margin-bottom: 8px;'>Tres modos de iluminación: 100%, 30% y SOS<li style='margin-bottom: 8px;'>Base magnética integrada para montaje versátil<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones: RoHS, UN/DOT 38.3<li style='margin-bottom: 8px;'>Cable Micro USB incluido para carga rápida<li style='margin-bottom: 8px;'>Voltaje de operación: 12 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Color: blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Flujo luminoso: 650 lúmenes<li style='margin-bottom: 6px;'>Modos de iluminación: 100%, 30%, SOS<li style='margin-bottom: 6px;'>Autonomía: 3-4 horas<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 12 V</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Altura: 7.7' (195.6 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Largo / ancho: 4.5' (114.3 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Profundidad: 3.9' (99.1 mm)<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: magnético<li style='margin-bottom: 6px;'>Color: blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Luz de trabajo LED recargable<li style='margin-bottom: 6px;'>Cable de carga Micro USB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autonomía de 3-4 horas con batería de litio recargable
Característica 2	Tres modos: 100%, 30% intensidad y emergencia SOS
Característica 3	Montaje magnético integrado para fijación en superficies metálicas
Característica 4	Diseño compacto de alta resistencia para entornos exigentes
Característica 5	Certificaciones ROHS y UN/DOT 38.3 para transporte seguro
Característica 6	Carga rápida mediante cable micro USB incluido