



Estrobo de Pared Serie L / Candela Seleccionable 15-185 cd / 12-24 Vcd Automático / Flash 1 Hz / Compatible SpectraAlert

SKU: SR-L Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$940.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>La lámpara estroboscópica SR-L de System Sensor es un dispositivo de notificación visual para sistemas de detección de incendios, diseñado para instalarse en pared en interiores. Forma parte de la Serie L, la plataforma basada en xenón que sustituye a SpectraAlert Advance con menor consumo de corriente y un diseño más compacto. Se utiliza para alertar visualmente a los ocupantes de un edificio en caso de alarma, cumpliendo los requisitos de señalización visible para personas con discapacidad auditiva. Es compatible con paneles y circuitos NAC existentes de SpectraAlert y SpectraAlert Advance.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cdSelección automática de operación a 12 o 24 VcdDiseño de perfil bajo tipo plug-in, con mínima intrusión en la caja de conexiónPlaca de montaje universal con resorte que verifica la continuidad del cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CANDELA SELECCIONABLE15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>VOLTAJE NOMINAL12 Vcd o 24 Vcd regulado / FWR</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>RANGO DE VOLTAJE OPERATIVO8 a 17.5 V (12 V nominal) o 16 a 33 V (24 V nominal)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>VELOCIDAD DE DESTELLO1 flash por segundo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DIMENSIONES (CON LENTE)143 x 119 x 49 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CALIBRE DE CABLE12 a 18 AWG</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TEMPERATURA OPERATIVA0°C a 49°C (32°F a 120°F)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>LISTADOSUL 1971, aprobado FM</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd
Característica 2	Selección automática de operación a 12 o 24 Vcd
Característica 3	Diseño de perfil bajo tipo plug-in, con mínima intrusión en la caja de conexión
Característica 4	Placa de montaje universal con resorte que verifica la continuidad del cableado
Característica 5	Compatible eléctricamente con dispositivos SpectraAlert y SpectraAlert Advance existentes
Característica 6	Compatible con el módulo de sincronización Sync Circuit MDL3
Característica 7	Listado para montaje en pared únicamente, cubierta color rojo