

Sin imagen disponible

Lámpara Estroboscópica LED / 15 a 185 Candelas / Bocina 88+ dBA / Montaje en Pared / Lente Ámbar / Sincronización UL

SKU: SWLED-ALERT Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,931.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámpara estroboscópica LED con bocina integrada diseñada para sistemas de notificación de emergencia en instalaciones profesionales. La tecnología de iluminación LED reduce significativamente el consumo de corriente comparada con tecnologías de xenón tradicionales, mejorando la flexibilidad de diseño en circuitos de aparatos de notificación (NAC) y permitiendo instalaciones más económicas. El dispositivo incorpora puntos de prueba DVM integrados que facilitan la verificación eléctrica sin necesidad de desmontaje, mientras que el montaje universal con resorte de cortocircuito agiliza las pruebas previas a la instalación definitiva. La compatibilidad con sistemas heredados Spectralert y Serie L garantiza la integración en infraestructuras existentes sin requerir reemplazo completo de equipos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED de bajo consumo con intensidad de 15 a 185 candelas seleccionables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puntos de prueba DVM integrados para medición sin desmontaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje universal con resorte de cortocircuito para prueba previa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bocina de 88+ dBA a 16 voltios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con sistemas heredados Spectralert y Serie L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sincronización UL con protocolo System Sensor o MDL3</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Intensidad luminosa: 15 a 185 candelas seleccionables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel sonoro: 88+ dBA a 16 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: LED de bajo consumo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color de lente estroboscópico: Ámbar<li style='padding: 6px 0;'>Sincronización: Protocolo System Sensor o MDL3</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de cables: 2 cables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puntos de prueba: DVM integrados<li style='padding: 6px 0;'>Resorte de cortocircuito: Incluido para prueba previa</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sistemas heredados Spectralert<li style='padding: 6px 0;'>Serie L de System Sensor</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED de bajo consumo que reduce requisitos de energía en circuitos NAC
Característica 2	Puntos de prueba DVM integrados para medición sin desmontar el dispositivo
Característica 3	Montaje universal con resorte de cortocircuito para prueba previa a la instalación
Característica 4	Bocina de 88+ dBA a 16 V para notificación audible efectiva
Característica 5	Compatibilidad con sistemas heredados Spectralert y Serie L existentes
Característica 6	Sincronización UL mediante protocolo System Sensor o MDL3