



Lámpara Estroboscópica LED / Candela Seleccionable hasta 185 cd / 24 Vcd / Montaje en Pared / Sin Sirena / UL Fire

SKU: SRLED    Marca: SYSTEM SENSOR    Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,066.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámpara estroboscópica LED de notificación visual para sistemas de detección de incendio, diseñada para instalación en pared en interiores. Opera a 24 Vcd y utiliza tecnología LED en lugar de lámparas de xenón, reduciendo el consumo de corriente en todo el rango de intensidad luminosa. Es un dispositivo exclusivamente visual, sin sirena ni bocina integrada, orientado a aplicaciones donde se requiere alerta visual complementaria en áreas con notificación audible independiente, o donde la señalización visual es suficiente por sí sola. Incluye puntos de prueba DVM en la carátula para verificación de voltaje sin desmontar el equipo, y diseño enchufable con placa de montaje universal con resorte para prueba de continuidad. Compatible eléctricamente con dispositivos SpectraAlert, SpectraAlert Advance y serie L. Listado UL para montaje en pared con marcado FIRE en carátula.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología LED de menor consumo que lámparas de xenón</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 o 185 cd</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dispositivo solo visual, sin sirena ni bocina integrada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puntos de prueba DVM en carátula para medición de voltaje sin desmontar</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para prueba de continuidad</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible eléctricamente con SpectraAlert, SpectraAlert Advance y serie L</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Listado UL para montaje en pared con marcado FIRE en carátula</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Tipo: Estroboscopio LED visual</li><li style='margin-bottom: 10px;'>• Intensidad luminosa: 15 / 30 / 75 / 95 / 110 / 135 / 185 cd seleccionable</li><li style='margin-bottom: 10px;'>• Tecnología: LED (menor consumo que xenón)</li><li>• Función audible: No incluye sirena ni bocina</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Voltaje de operación: 24 Vcd</li><li>• Montaje: Pared, interiores</li><li>• Color: Rojo</li><li>• Certificación: UL listado, marcado FIRE</li><li>• Compatibilidad eléctrica: SpectraAlert, SpectraAlert Advance, serie L</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Facilidades de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Puntos de prueba DVM en carátula</li><li>• Diseño enchufable con placa de montaje universal</li><li>• Resorte integrado para prueba de continuidad</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Estroboscopio LED de menor consumo que la tecnología de xenón anterior             |
| Característica 2 | Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 o 185 cd                  |
| Característica 3 | Dispositivo solo visual, sin sirena ni bocina integrada                            |
| Característica 4 | Puntos de prueba DVM en la carátula para medir voltaje sin desmontar el equipo     |
| Característica 5 | Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidad |
| Característica 6 | Compatible eléctricamente con SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie L           |
| Característica 7 | Listado UL para montaje en pared, con marcado FIRE en la carátula                  |