



Lámpara Estroboscópica LED para Pared / Sin Bocina / Candela Seleccionable 15-185 cd / Sincronización System Sensor Sync / Compatible SpectrAlert

SKU: SWLED Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,373.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La SWLED es una lámpara estroboscópica LED de montaje en pared, sin bocina integrada, diseñada para operar como dispositivo de notificación visual en sistemas de detección de incendio. Su tecnología LED reduce significativamente el consumo de corriente en comparación con los estrobos de xenón tradicionales, optimizando la carga eléctrica del circuito de señalización. Es ideal para zonas donde ya existe notificación audible o donde únicamente se requiere señalización visual, como sanitarios o áreas de accesibilidad. La unidad incorpora una placa de montaje universal con diseño enchufable, puntos de prueba DVM para verificación de voltaje sin desmontar el dispositivo, y capacidad de sincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología LED con menor consumo de corriente que estrobos de xenón tradicionales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Solo función de estrobo, sin bocina integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Candela seleccionable en campo para pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puntos de prueba DVM para medir voltaje sin desmontar el dispositivo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y serie L</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo: Estroboscópica LED<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Intensidad luminosa seleccionable: 15, 30, 75, 95, 110, 135, 185 cd<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sincronización: Protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Montaje: Pared<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología: LED<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño: Enchufable con placa de montaje universal<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Puntos de prueba: DVM integrados<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>SpectrAlert<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>SpectrAlert Advance<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Serie L</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología LED con menor consumo de corriente que los estrobos de xenón tradicionales
Característica 2	Solo función de estrobo, sin bocina integrada
Característica 3	Candela seleccionable en campo para pared: 15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd
Característica 4	Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidad
Característica 5	Puntos de prueba DVM para medir voltaje sin desmontar el dispositivo
Característica 6	Sincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3
Característica 7	Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie L