



Lámpara Estroboscópica LED / Montaje en Techo / Candela Seleccionable 15-177 cd / Sin Bocina / Sincronización System Sensor Sync / Compatible SpectrAlert

SKU: SCR-LED Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,235.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La SCRLED es una lámpara estroboscópica LED de montaje en techo, sin bocina integrada, perteneciente a la Serie L. Opera como dispositivo de notificación visual en sistemas de detección de incendio, ideal para zonas con notificación audible existente o donde únicamente se requiere señalización visual. La tecnología LED reduce significativamente el consumo de corriente en comparación con estrobos de xenón tradicionales, manteniendo la estética uniforme de la plataforma Serie L. Su candela es seleccionable en campo entre 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177 cd, permitiendo ajustes normativos sin sustitución de equipo. El diseño enchufable incorpora placa de montaje universal, resorte para prueba de continuidad y puntos de prueba DVM para medición de voltaje sin desmontar el dispositivo. La sincronización se logra mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3, con compatibilidad eléctrica confirmada con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie L.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tecnología LED con menor consumo de corriente que estrobos de xenón tradicionales<li style='margin-bottom: 8px;*>Función exclusiva de estrobo, sin bocina integrada<li style='margin-bottom: 8px;*>Candela seleccionable en campo para techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177 cd<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para prueba de continuidad<li style='margin-bottom: 8px;*>Puntos de prueba DVM para medición de voltaje sin desmontar el dispositivo<li style='margin-bottom: 8px;*>Sincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie L</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Tecnología: LED<li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo: Estroboscópico sin bocina<li style='margin-bottom: 6px;*>Candela seleccionable: 15 / 30 / 75 / 95 / 115 / 150 / 177 cd<li style='margin-bottom: 6px;*>Aplicación de montaje: Techo<li style='margin-bottom: 6px;*>Sincronización: Protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3Color de luz: Rojo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño: Enchufable con placa de montaje universal<li style='margin-bottom: 6px;*>Resorte de prueba: Para verificación de continuidad<li style='margin-bottom: 6px;*>Puntos de prueba DVM: Medición de voltaje sin desmontarCompatibilidad eléctrica: SpectrAlert, SpectrAlert Advance, Serie L</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Lámpara estroboscópica LED SCRLED<li style='margin-bottom: 6px;*>Placa de montaje universalDocumentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología LED con menor consumo de corriente que los estrobos de xenón tradicionales
Característica 2	Solo función de estrobo, sin bocina integrada
Característica 3	Candela seleccionable en campo para techo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 y 177 cd
Característica 4	Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidad
Característica 5	Puntos de prueba DVM para medir voltaje sin desmontar el dispositivo
Característica 6	Sincronización mediante protocolo System Sensor Sync o módulo MDL3
Característica 7	Compatible eléctricamente con dispositivos SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie L